

MULTISPLIT LIBERTY 4x1



Modèle		ASD 09K	ASD 12K	ASD 18K
Code		3NDA02023	3NDA02024	3NDA02028
Puissance froid	kcal/h	2.149 (439 - 2.880)	2.751 (516 - 3.095)	3.955 (559 - 4.471)
	kW	2,5 (0,5 - 3,35)	3,2 (0,6 - 3,6)	4,6 (0,65 - 5,2)
Puissance chaud	kcal/h	2.407 (430 - 3.009)	3.009 (516 - 3.267)	4.471 (602 - 4.643)
	kW	2,8 (0,5 - 3,5)	3,5 (0,6 - 3,8)	5,2 (0,7 - 5,4)
Puissance absorbée	kW	0,80/0,75	1,08/0,99	1,58/1,42
Tension d'alimentation	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Intensité absorbée	A	6,3	7,2	10,8
Câble d'alimentation électrique	n° x s	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T
Débit d'air	m³/h	550/300	550/300	850/520
Pression acoustique	dB(A)	40/28	42/28	48/34
Diamètre liaisons frigorifiques	PuL.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Réfrigérant		R-32	R-32	R-32
Dimensions	mm	275/790/200	275/790/200	300/970/224
Poids net	Kg	9,0	9,0	13,5

Distribué par :



16, rue du moulin des Bruyères

92400 Courbevoie

Tél : 01 80 87 50 12

Fax : 01 80 87 50 11

www.optimea-france.fr