


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA



Calle Melilla 1 Pol. Ind. Colomer APD 194
12200 Onda (Castellón) Spain
C.I.F. B12915211



CARACTÉRISTIQUES DE BASE:

Nom du matériau:	BAKU CHEVRON ROBLE (PRC)(REC) 60X60
Format (cm):	60X60
Couleur:	CHEVRON ROBLE
Numéro de la série:	BAKU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Procédé de fabrication:	Carreaux de céramique pressés à sec	
Groupe d'absorption(ISO 13006):	Bla	
Finition:	Vitré (GL)	
Rectifié:	Si	
Finition de surface:	Mat	
Type de pâtes:	Porcelaine	
Format de fabrication (mm):	600x600x9	
Nombre de modèles différents:	6	
Classification esthétique et détonification:	V2	
Tolérances dimensionnelles et aspect de surface:	répond à la norme	UNE EN ISO 10545-2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

Absorption d'eau:	E = 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Force de rupture (S):	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4
Résistance à la flexion (N/mm2):	=35 N/mm2	
Résistance à l'abrasion de surface (PEI):	4	UNE EN ISO 10545-7
Dilatation thermique linéaire de 20° à 100° C:	répond à la norme	UNE EN ISO 10545-8
Résistance aux chocs thermiques:	répond à la norme	UNE EN ISO 10545-9
Résistance à la fissuration:	répond à la norme	UNE EN ISO 10545-11
Résistance au gel:	répond à la norme	UNE EN ISO 10545-12
Dureté superficielle à la rayure (MOHS):	7	UNE EN ISO 67-101-92
Résistance au glissement:	Antidérapant Classe 1	UNE ENV 41901
		DIN 51130

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

Résistance aux produits d'entretien ménager et aux sels de piscine:	répond à la norme	UNE EN ISO 10545-13
Résistance aux bases à forte concentration:	Min HB	
Résistance aux bases à faible concentration:	Min LB	
Résistance aux taches:	répond à la norme	UNE EN ISO 10545-14

MARQUAGE CE:



NOTES IMPORTANTES:

Avant la pose, il est conseillé de vérifier le ton, la taille et la qualité. Aucune réclamation ne sera acceptée après la mise en place du matériel.

La protection du produit lors de son installation et un bon nettoyage après le jointoiement et les travaux font partie d'un processus d'installation correct.

Ce document est une information purement commerciale, il ne peut être utilisé comme argument judiciaire ou administratif sans l'autorisation expresse de Mykonos Mosaic S.L.

16/08/2023

CHEF DE PRODUIT