



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 528
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508777337


Caractéristiques techniques

EER ¹	W/W	2,6
Classe EE		A
Capacité maximale	kW	2,64
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c)	kWh	1
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (max)	A	4,35
Volume traité (max) ²	m ³ /h	290
Volume pièce	m ³	65 - 90
Capacité de déshumidification ³	l/24 h	26,4
Plage de fonctionnement ²	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle	électronique / télécommande	
Filtre(s)	type	écran
Type réfrigérant/charge	R/g	R290 / 245
Réfrigérant PRG		3
Équivalent CO ²	tonnes	0,00073
Compresseur		rotatif
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715
Classement sécurité		IPX0
Poids net	kg	29
Garantie	ans	2

¹ Mesures conformes aux normes EN 14511-2011

² À titre indicatif

³ Mesures effectuées à 32°C. 80% HR



L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA 2x, Filtre, Tuyau de drainage, Entrée de tuyau, Sortie de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN





Télécommande



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement



Déshumidification



Contrôle WIFI

Caractéristiques

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement (classe A), un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Vitesse de ventilation: Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Système de filtration: Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.

Contrôle WIFI: Grâce à l'application mobile gratuite NetHome Plus, le Smartphone sert de télécommande pour démarrer, éteindre ou gérer les principales fonctions de l'appareil à distance.

Design Qlima: Futuriste, discret, de haute qualité et exclusif. Les dernières technologies figurent également sur la télécommande et l'écran de contrôle de l'appareil.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Indication de la température: Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 18 °C et 35 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

Programmateur: Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Kit d'adaptation fenêtre: L'adaptateur à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'adapte sur un support isolant qui se place entre la fenêtre et son montant.