

WSCS 1132



Fiche produit 2019

Gamme de produit	Pompe à chaleur air/air PRÊT A POSER
Marque	Webber
Modèle	WSCS 1132
Couleur	Blanc
Code EAN unité int.	8713508781310
Code EAN unité ext.	8713508781327

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
SEER ¹ / SCOP ¹		6,1	4
Classe EE / Performance sur une saison ¹		A++	A+
Capacité (min-nom-max)	kW	1,08 / 3,3 / 3,77	1,01 / 2,8 / 3,94
Consommation nominale	kWh/a	1,00	1,01
Consommation électrique annuelle indicative (Qce / Qhe)	kW	189	980
Type Alimentation	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Courant (max) Clim / Chauff	A	7,1	
Volume pièce (min-max) ²	m ³	80 - 100	
Volume traité ²	m ³ /h	550	
Capacité de déshumidification ³	L/24 h	26,4	
Plage de fonctionnement unité int.	°C	17 ~ 32	0 ~ 30
Plage de fonctionnement unité ext.	°C	0 ~ 53	-5 ~ 30
Plage thermostatique	°C	16 - 31	
Niveau sonore unité int. (silence/moyen/haut) à 1m	dB	31/36/52	
Niveau sonore unité ext. à 1m	dB	50	
Vitesse de ventilation		3 positions	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / charge	R / gr	R32 / 600	
Réfrigérant PRG		675	
Équivalent CO ₂	tonnes	0,405	
Longueur / hauteur max flexibles entre unités int/ext	m	4 / 4	
Diamètres gaz / liquide	mm	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	
Dimensions unité int. (l x p x h)	mm	777x205x250	
Dimensions unité ext. (l x p x h)	mm	700x256x552	
Compresseur	type	rotary / RECHI	
Classement sécurité unité int. / ext.	IP	X0 / X4	
Poids unité int. / ext.	kg	8,5/26	
Garantie	ans	2	



1 Mesures conformes aux normes EN 14825 / EN 14511-2011 / EN 12102

2 À titre indicatif

3 Élimination de l'humidité à partir de 32°C et 80% HR

Accessoires

Télécommande et support
Piles AAA (2 pces)
4 mètres de tuyau de drainage
Manuels d'utilisation et d'installation



20 ft = 118
40 ft = 242
HQ = 260

L x P x H
in: 845x315x275mm
out: 803x585x360mm

Poids brut:
10,5 kg/
27 kg



INVERTER Technologie Inverter
CONNEXION RAPIDE Système Quick Connect à visser
TÉLÉCOMMANDE Télécommande
VENTILATION AJUSTABLE Verticalement et horizontalement
VITESSE DE VENTILATION Vitesse de ventilation
TIMER Programmation sur 24h
VEILLE Mode veille

Caractéristiques

Installation facile grâce au système "Screw" Quick Connector :

Ce système permet de relier facilement l'unité intérieure à l'unité extérieure, sans soudure ni autres opérations. Ce système Screw permet d'obtenir un circuit étanche qui doit être mis en place uniquement par un artisan détenteur de l'habilitation gaz.

Connexion par raccords flexibles :

Ce climatiseur est fourni avec des flexibles en cuivre souple (set de flexibles non préassemblé à l'appareil). Grâce à ces flexibles, l'installation peut être faite très simplement sans risque de fissures ou de pliures. Cela garantit un montage simplifié de l'unité intérieure et limite le risque d'endommager les raccords flexibles lors de l'installation.

"INVERTER" : pour un confort maximum et une consommation d'énergie minimale

Ce climatiseur Tectro DC Inverter ajuste en permanence sa puissance (en chauffage ou en climatisation) en fonction de la température programmée. Quand cette dernière est atteinte, la vitesse du compresseur diminue alors graduellement afin de maintenir la température de la pièce avec un minimum de variations. Ce qui assure confort, rendement et longévité ainsi qu'une consommation électrique diminuée de 35%.

Climatisation + déshumidification + chauffage (pompe à chaleur) :

Système complet de traitement de l'air en un seul appareil. L'air refroidi ou chauffé est diffusé dans toute la pièce grâce au système de ventilation réglable.

Déshumidification :

ce climatiseur peut être utilisé comme déshumidificateur uniquement, avec une grande efficacité. Remarque : en mode climatiseur, l'air est aussi déshumidifié.

Réfrigérant R32 respectueux de l'environnement :

Ce climatiseur utilise le réfrigérant R32 dont le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) ou GWP en anglais est de 675 seulement. Cela signifie que si 1 kg de ce fluide frigorigène se répandait dans l'atmosphère, l'impact sur le réchauffement climatique serait 675 fois supérieur à 1 kg de CO₂, sur une période de 100 ans. A titre de comparaison, le R410A présente un PRG plus élevé : 2088.

Mode Turbo :

Grâce à cette fonction, la température désirée est atteinte très rapidement.

Télécommande avec écran LCD :

cet appareil fonctionne avec une télécommande à écran LCD facile d'utilisation qui indique le mode de fonctionnement choisi et l'heure. Elle est utilisable jusqu'à une distance de 8 mètres environ.

Flux d'air réglable :

Les volets oscillent verticalement afin de maintenir la température désirée dans la pièce. Les oscillations peuvent être modulées automatiquement grâce au mode SWING. L'oscillation gauche droite peut être changée manuellement.

Mode veille :

Cette fonction augmente (en mode climatisation) ou abaisse (en mode chauffage) automatiquement de 1°C par heure la température durant les deux premières heures. Cette température obtenue est alors maintenue durant 5 heures : l'appareil fonctionne alors silencieusement à bas régime avant de se couper automatiquement. Ceci permet de maintenir une température confortable à moindre coût.

Vitesse de ventilation :

Il est possible de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte ou de choisir le mode automatique. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran LCD de la télécommande.

Fonctionnement automatique :

En activant le mode automatique, cet appareil se positionne en mode climatiseur, chauffage ou déshumidificateur selon les conditions de température de la pièce.

Sauvegarde de la programmation :

En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet automatiquement en marche lors de la remise en tension.

Timer :

La fonction TIMER permet de programmer le fonctionnement de l'appareil pour une durée comprise entre 30 minutes et 24 heures. Le temps programmé apparaît sur l'écran de la télécommande, et l'appareil se met en route ou s'éteint automatiquement lorsque le temps programmé est écoulé.

Mode Standby :

Cette fonction pour économiser de l'énergie, permet à l'appareil de rester en mode standby et de consommer seulement 1 watt.

Garantie :

cet appareil est garanti sur site 2 ans, sur présentation du contrat d'assemblage ou de la facture d'installation réalisée par un artisan habilité.