




Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile
Marque	Qlima
Modèle	P 652
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789613

Caractéristiques techniques

EER ¹	W/W	2,6
Classe EE		A
Courant nominal de refroidissement	A	9,3
Puissance nominale refroidissement	kW	4,8
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c)	kWh	2
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (max.)	A	9,3
Volume traité (max.) ²	m ³ /h	450
Volume pièce	m ³	125 - 150
Capacité de déshumidification ³	l/24 h	52,8
Plage de fonctionnement ²	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique
Filtre(s)	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge ⁵	R/g	R290 / 3 / 300
Équivalent CO ²	tonnes	0,0009
Compresseur		rotatif
Dimensions (l x p x h)	mm	470 x 370 x 764
Classement sécurité		IP20
Poids net	kg	36
Garantie	ans	2



1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
 2. À titre indicatif
 3. Mesures effectuées à 27°C, 60% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x)

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN





Télécommande



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement



Déshumidification



Arrêt automatique



Fonctionnement grand silence

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Réglage de la vitesse du ventilateur: Sélectionnez la vitesse du ventilateur: faible, élevée ou automatique. L'écran affichera la vitesse choisie.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable: Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Sauvegarde de la programmation: En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet en fonctionnement lors de la remise en tension.

Mode veille: En activant ce mode, la température augmente de 1°C par heure jusqu'à plus 2°C maximum.
