REBEL STYLES®

a brand of WALLSUPPLY

www.wallsupply.com Wallsupply | Nijverheidstraat 14 | 6135 KJ Sittard | The Netherlands
T +31 46 4510213 | E info@wallsupply.com © April 2016

čeština

Nanášení produktů

- Doporučujeme pro vnitřní instalace VAM používat nát systémový produkt RODaadhesive nebo takové lepidlo, které je vhodné k lepení plexi na dotyčný podklad. Zepejte se lepidlo odborníka/prodejce v Vašu blízkosti.
- Před nanesením produktů zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je místo, na které má být produkt nalepen, rovné a dobře nivelované. Nanesení produktu do pár pomocí dřevěné latky nebo kovového profilu vyrábí zvlnění.
- Produkty (Výrobek) se nanášejí odzadu směrem nahoru!
- Před aplikací každý produkt důkladně zkontrolujte. V blízkosti pracovní plochy umístěte pracovní rukavice nebo rukavice pro ochranu rukou. Pro to při zjišťování vpoměnného nedržíte a zajistí rychlejší postup montáž. Nechejte vždy produkty z nekvlka balení, abyste dosáhli stejnoměrného vzorování barev, velikosti, struktur a forem. Kvrečki veikosti nižšiemu pamatovaný nanesení produktu nebo (nižší) pro vyšší jsou nepřípustné.
- Produkty nanášejte pouze v rámci stanovených dřevěných prvků ve formě profilů. Nanesení produktu v jednotlivém směru až max. 15 mm od okraje.
- Produkt umístěte na upravené místo.
- Neprodyšnější produkt velká mnohoplošné lepidlo. Nanesení na zadní strana dají jen obtěžné odmazat.
- Produkty nanášejte pouze na suché, čisté a nezmrzlé podklady, aby k němu dobře přilnul.
- Teď ještě malé možnost provádět menší úpravy.
- Přilnavání produktů: Aby jednotlivé prvky RODaAdhesivu nevyšly z rámu, doporučujeme nanášet lepidlo pouze v přítomnosti dřevěné plíšku s jemným ozubením. Pokud nechcete, aby bylo vidět zkrácené hrany, musíte je nanášet na zadní stranu produktu. Pro zajištění dobrého lepení na hlavní plochu, pokud se prvek umístí vzhůru nohami (viz pohledu) otočí.
- Je nutno zanechat vzniku naplnění na podkladu produktu VAMOUR.

Péče a čištění

- Pro odstranění nečistot a nečistot produktu s obsahem kyselin, chemické čisticí prostředky ani ocelové kartáče, jelikož by mohly poškodit povrchy.
- Čistěte pouze vlhkým čistý mekký – a případně lehce navlhčený – hadrík.

Dodatečná úprava

- Produkty VAMOUR lze polírat vápnem, olejovat, lakovat, natírat nebo mořit. Pro dočistení podávorovného efektu lépe doporučujeme vůk kovat pro produkty VAMOUR jako vzorek a ukázat Vo Vašemu odborníkovi/prodejci přímo na místě. Zvolené produkty, jimž jste produkt upravili, odpovídejte Vy jakoby uživatel a výrobce dlenního prodejnu. Nanesení nátěru, lepidla a jiných prostředků na produkty VAMOUR je nikoliv v rámci záruky. Doporučujeme vždy nejprve na zkušební plochu a otestovat na malém kousku a až poté zahájit nanášení na celý prvoch.
- Pro dosažení optimálních hodnot lépe upravovat, nechte nejméně po dobu min. 24 hodin lepidlo RODaadhesive, resp. jiné použité lepidlo zachovat.

dansk

Før du går i gang

LÆS HELE DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM INDEN DU ANVENDER PRODUKTET.

Vi gør opmærksom på, at denne vejledning udelukkende indeholder generelle informationer om produktet, dvs. produktet BEL, brugen af REBEL DE STYLEES (i det følgende: ROS). Denne vejledning skal altså blot informere. Hvis du er i tvivl om brugen, anvendelsen og installationen af dette produkt, skal du selv sørge for at få oplysning af autoriseret fagpersonale (på stedet). Tjek de lokale lovgivninger for at finde ud af, om, at anvendelsen af dette produkt overholder kravene til korrekt brygseri.

- ROS Ultrafood mid udelukkende anvendes som dekorativ indendørs vægbeklædning, malingbinder and er ansøgt på emnet.
- Fair installationen skal ROS Ultrafood tages ud af emballagen, og opbevares ikke i en ungdomsgade. Brug et varmtvand og en klædevarme den sted, du vil anbringe produktet, er jævnt. Sørg for at lim opslag på varg gen, idet du er fair fuldt at et stykke trae eller en mediebånd.
- Ultrafood produkter anbringes nedefra og op!
- Kontroller altid produktet grundigt inden du tager produkter dem. Lang altid fand enkelte plader them (fx 3-5m?) i nærheden af arbejdsbordet. Det fuldser dig med at finde produkt, der passer bedst og sørger for, at montagen går hurtigere. Bland altid produkter fra flere kartoner for at opnå et regelmæssigt mønster af farver, mønstre, struktur og former. Du kan let kombinere stærkeste med en helt eller en fintanket (hårdhus).
- Fade limen på baggrunden af produktet i ensartede striber på langs med en afstand på maks. 15 mm til kanten.
- Placer produktet på det rigtige sted.
- Brug ikke for meget lim. Den er svært at fjerne overskydende lim.
- **Tavid:** Pga. naturlig udvikling af produkterne, tåbsen så det klæber godt fast til underlaget.
- Sørg for produkterne er stadig muligt.
- Tilskæring af produkterne: For at sikre at RODaadhesive elementerne skal ikke ud af rammen, er det mest hensigtsmæssige med produkterne. Det skal vende den om for at opnå, at det bedre hæftet og kan sæt tredsel. Hvis ønsker gørhøjde med tilskæring, hvis der er over gørhøjde.
- Undgå spændinger i Ultrafood produkterne underlag.

Pleje & rengøring

- Anvend ikke rengøringsmidler, kemiske rengøringsmidler eller slibbesæter ved rengøringen, da disse kan beskadige overfladen.
- Anvend en ren, blød og evt. lidt fugtig klud til rengøringen.

Anbringelse af produkterne

- Vi anbefaler fil indendørs installationer bruger et vores systemprodukt ROSadhesive eller et andet lim, der er egnet til at fastgøre plexiglas til det ønskede underlag. Spørg i den forbindelse en specialist/en forhandler på stedet.
- Inden du anbringer produkterne: Brug et vægpass til at kontrollere om det sted, du vil anbringe produkterne, er jævnt. Sørg for at lim opslag på varg gen, idet du er fair fuldt at et stykke trae eller en mediebånd.
- Ultrafood produkter anbringes nedefra og op!
- Kontroller altid produktene grundigt for de tager produkter dem. Lang altid fand enkelte plader them (fx 3-5m?) i nærheden af arbejdsbordet. Det fuldser dig med at finde produkt, der passer bedst og sørger for, at montagen går hurtigere. Bland altid produkter fra flere kartoner for at opnå et regelmæssigt mønster af farver, mønstre, struktur og former. Du kan let kombinere stærkeste med en helt eller en fintanket (hårdhus).
- Fade limen på baggrunden af produktet i ensartede striber på langs med en afstand på maks. 15 mm til kanten.
- Placer produktet på det rigtige sted.
- Brug ikke for meget lim. Den er svært at fjerne overskydende lim.
- **Tavid:** Pga. naturlig udvikling af produkterne, tåbsen så det klæber godt fast til underlaget.
- Sørg for produkterne er stadig muligt.
- Tilskæring af produkterne: For at sikre at RODaadhesive elementerne skal ikke ud af rammen, er det mest hensigtsmæssige med produkterne. Det skal vende den om for at opnå, at det bedre hæftet og kan sæt tredsel. Hvis ønsker gørhøjde med tilskæring, hvis der er over gørhøjde.
- Undgå spændinger i Ultrafood produkterne underlag.

Generelle bemærkninger

- **ROS Ultrafood** må, medmindre andet er angivet på emballagen, kun anvendes indendørs og i tørre rum. Produkterne er ikke egnet til, hvor de ikke anvendes under varme eller kommer i kontakt med vand. Undgå vægge, som er udsat for direkte solstråler. Undgå, at produkterne er udsat for varme eller kulde i nærheden. Hvis du er i tvivl, skal du sørge for at få oplysning hjælp hos den leverandør.
- **Mål:** Alle standardmæssige er vejledende sædvan og kan variere i produktionen. Vi anbefaler altid at en forny to produkter dem. Lang altid fand Derfor forbeholdt ROS sig ret til at ændre design og specifikationer uden varsel og uden angivelse af grunde.
- **Farver:** Ultrafood produkter er et naturprodukt og farvene/farvevariansen varierer meget afhængig af vejr, klima, klimatiske forhold. Derfor kan en farves, regelmæssig farve ikke garanteres. Disse variationer understrøget ROS produktemnes naturlige udseende, og har ingen indflydelse på produktens tekniske egenskaber. Ved anvendelse af flere kartoner, skal du altid fand sørge for at du blander produkterne fra flere kartoner. Det er en fordel for det ensartet mønster af farver, stærmster, strukturer og former.
- **Tavid:** Pga. naturlig udvikling af produkterne, tåbsen så det klæber godt fast til underlaget.
- Sørg for produkterne er stadig muligt.
- Tilskæring af produkterne: For at sikre at RODaadhesive elementerne skal ikke ud af rammen, er det mest hensigtsmæssige med produkterne. Det skal vende den om for at opnå, at det bedre hæftet og kan sæt tredsel. Hvis ønsker gørhøjde med tilskæring, hvis der er over gørhøjde.
- **Rengøring:** Fjern de mest indlysende snavs og rengør produkterne med produktene ankommer, i skal du med det samme informere forhandleren om det. Advarsel! Ikke rengør produkterne med en tørklæde, da disse indgange bliv fundet mangler, hæfter vi ikke for eventuelt opståede udgifter som følge af brugen af disse tørklæder. Produkterne er ikke altid det bedst at fjer at det gør den bedste tidsgivning, men ROS hæfter ikke for tab eller skader, som er opstået pga. at disse tåd er blevet fulgt. Vi råder efterfulgt at hvis produktene er anvendt til et andet formål end det, som de er beregnet til, eller hvis der er opstået en skade fordi vores tåd ikke blev fulgt.

Sikkerhed & sundhed

Ikke alle produkter er lavet af lærer brugsvanningen og vejledningen igennem for det produkt som du anvender. Hvis du er i tvivl, skal du altid fand sørge for at fagkyndig rådgivning.
Stemkæmer: Der opstår stær ved træprodukter skæres med hag fastsigt hidindlæg af store mængder støv over er beregnet som farlige for kronisk sundhedsproblemer og stærmæske på.

deutsch

Bevor Sie beginnen

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Gebrauch von REBEL OF STYLES (im Folgenden: ROS) beinhalten. Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall z mission Sie selbstständig Rat bei zugelassenen Fachpersonal (vor Ort) zu dem Gebrauch, der Anwendung und der Installation dieses Produkts einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu gewährleisten, dass die Verwendung dieses Produkts den Vorschriften für ordnungsgemäßes Brauwesen entspricht.

- ROS Ultrafood darf ausschließlich als dekorative Wandverkleidung im Innenbereich verwendet werden, sofern auf der Verpackung nicht anders angegeben.
- Vor der Installation von ROS Ultrafood ist die Installationsanleitung aus der Verpackung genommen und 48 Stunden lang in der Umgebung und der Temperatur, in der es später verwendet wird, gelagert worden.
- Verwenden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenversiegelungen, da sie Ihnen die Hotpotsoldaten nur wie schlecht entfernen lassen.
- Wir raten zur Verwendung unserer speziell entwickelten Systemprodukte Grundierung – Kleber Primer Montagekleber – RODaadhesive.
- Verwenden Sie bei der Verarbeitung die richtigen (und sauberen) Werkzeuge. Wir raten zum Gebrauch einer Handsäge, einer feingezahnten Handsäge, eines Winkelmaßes, eines Zollstocks, eines Bleistifts und einer Kartuschenpistole.
- Achten Sie bei der Verarbeitung von ROS Ultrafood auf Sauberkeit. Wenn Sie Ihre Hände, Ihre Arbeitsfläche und Ihr Werkzeug nicht sauberhalten und sorgfältig mit einem feuchten Tuch und klaren Wasser entfernen, UltraFood Produkte halten Temperaturschwankungen zwischen 15 °C und höchstens +60 °C stand.
- Bringen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +15 °C und +35 °C an.

Untergrund

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl, Verunreinigungen oder Trennschichten (wie z. B. Tapete oder Farbe) ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche vor, wie z. B. reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose Schichten (z. B. Tapete) und Farbe Beschichtungen entfernen, Putz ausbessern, ausgleichen und grundieren.
- Der Untergrund muss mindestens eine ungleiche sein und darf keine Unebenheiten von mehr 3 mm besitzen.
- Achtung! Frisch mit Gips verputzte Wände müssen mindestens 48 Stunden lang ausgetrocknet werden, bevor sie bearbeitet werden können. Bei dieser Wahrgenommen ist eine Grundierung erforderlich.
- Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds muss vor Ort geschehen und obliegt Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat einholen.
- **Wir empfehlen ein schwaches Substrat / einen schwachen Hintergrund, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.**

Anbringen der Produkte

- Wir empfehlen für Inneninstallationen die Verwendung unseres Systemprodukts RODaadhesive oder einen Montagekleber, der für das Verkleben von Holz auf dem betreffenden Untergrund geeignet ist. Fragen Sie hierzu eine Fachkraft/einen Händler vor Ort um Rat.
- Kontrollieren Sie vor dem Anbringen der Produkte mit einer Wasserwage, ob die Stelle, an der Sie das Produkte verwenden wollen, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mithilfe einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen Ausgleich in Form von Pappe an.
- UltraFood Produkte werden von unten nach oben angebracht!
- Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verwenden. Legen Sie stets zuerst einige Platten (z. B. 3-5 m?) in der Nähe des Arbeitstisches bereit. Das hilft Ihnen, die richtigen Produkte schnell zu finden und sorgt dafür, dass die Montage schneller vonstatten geht. Mischen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Strukturen und Formen zu erhalten. Größenkonstellation können stärker mit einer kleinen oder einer feingezahnten Hand Säge Sägen vorneehmen.
- Tragen Sie den Kleber auf der Rückseite der einzelnen Holzelemente in Streifen parallel zur Kante mit einem Abstand von max. 15 mm zum Rand ein.
- Bringen Sie das Produkt an der richtigen Stelle an.
- Verwenden Sie keine zu große Menge Klebstoff. Überschüssiger Leimrestes lassen sich nur schwer beseitigen.
- Drücken Sie die Elemente fest und anschließend kräftig an, sodass eine gute Haftung am Untergrund entsteht.
- Die Produkte können nach dem Anbringen nicht mehr verschoben werden. Zuschneiden der Produkte: Damit die ROS UltraWood Elemente gut gewährleistet, sollten Sie die Produkte vorzugsweise mit einer Handsäge zuschneiden/einkürzen. Damit eingekürzte Ränder nicht sichtbar sind, müssen Sie die Produkte mit der Rückseite nach oben (siehe Ansicht oben, wenn über Augenhöhe).
- Sperrungen auf dem Untergrund des UltraWood Produkts sind zu vermeiden.

Pflege & Reinigung

- Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte, chemische Reinigungsmittel oder Scheuerkissen, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein sauberes, weiches – und eventuell leicht feuchtes – Tuch.

Zusätzliche Behandlung

- Einzelne Produkte können gebeizt, geölt, lackiert, gestrichen oder gebeizt werden. Damit Sie gut beraten werden und den gewünschten Effekt erzielen, empfehlen wir Ihnen, ein Stück des UltraWood Produkts als Muster zu Ihrer Fachkraft/zum Händler vor Ort mitzunehmen. Für die Leistung/Wirkung des Behandlungsmittels sind der Anwender und der Hersteller des Mittels verantwortlich. Leisten Sie die Gebrauchsanweisung des Behandlungsmittels sorgfältig durch und befolgen Sie diese ganz genau. Wir empfehlen, das Produkt immer erst auf einem kleinen Stück zu testen, bevor es auf der gesamten Fläche aufgetragen wird.
- Lassen Sie das RODaadhesive bei dem Montagekleber min. 24 Stunden trocknen, bevor Sie das UltraWood Produkt weiter bearbeiten.

Allgemeine Hinweise

- **ROS UltraWood** darf, sofern auf der Verpackung nicht anders angegeben, nur im Innenbereich in trockenen, gut belüfteten Räumen verwendet werden. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet werden oder mit Wasser in Kontakt kommen. Vermeiden Sie Wände, die starken Temperaturschwankungen unterliegen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe zu einer Heizquelle). Hüten Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihren Lieferanten ein.
- **Maße:** Alle Maßangaben sind unverbindlich und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte und behalten uns daher das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- **Farben:** Das UltraWood Produkt ist ein Naturprodukt und kann von Natur aus sowie durch Klimaeinflüsse Farbvariationen und verschiedene Nuancen aufweisen. Es kann daher zu einer ungleichmäßigen, gefleckten Farbe garantiert werden. Diese Variationen unterstreichen das natürliche Aussehen des Produkts und haben keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften. Verwenden Sie Verwendung mehrerer Kartons müssen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons ausnehmen und mischen, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Strukturen und Formen zu erhalten. Größenkonstellationen
- **Schwinden:** Das UltraWood Produkt kann aufgrund natürlicher Umgebungsbedingungen schrumpfen oder sich verzerren. Temperatur und Luftfeuchtigkeit) quellen oder schwinden. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie eine Wand konstruieren und installieren.
- **Oberfläche:** Ihnen Ihrer Sprüngen in der Oberfläche oder andere kleine Unebenheiten können vorkommen. Dies ist bei den UltraWood Produkten keinen vorkommen. Auch hierfür gilt, dass diese keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts haben und keine Reklamationsgrund sind.
- **Bedingungen:** In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die UltraWood Produkte geliefert werden, nicht ganz zufrieden sind, müssen Sie dies unverzüglich dem Händler hierüber in Kenntnis setzen. Achtung: Wenn Sie ein Produkt verwenden, das Ihnen nicht gefällt, haftet RODaadhesive. Wählen Sie nicht für eventuell durch den Gebrauch dieser defekten Produkte anfallende Kosten. Sofern Sie keine Möglichkeiten hat, um das Produkt wiederzugut zu beraten, haftet ROS nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die aufgrund der Verwendung dieser fehlerhaften Produkte. Wir lehnen jegliche Haftung aus falls die Produkte für einen anderen als den durch Nichtbefolgen unseren Ratschläge ein Schadstoffen und Staubmaske.

Sicherheit & Gesundheit

Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie verwenden. Sollte Sie Ihnen nicht vorliegen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Sägemachinen: Beim Sägen von Holzprodukten mit hohen Geschwindigkeit entsteht Staub. Das Einatmen übermäßiger Mengen dieses Staubes kann zu Zeitraum kann lebenslange Gesundheitsprobleme verursachen. Tragen Sie deshalb eine gute Schutzbrille und Staubmaske.

español

Antes de comenzar

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Por favor, tenga en cuenta que estas instrucciones solo incluyen información general y recomendaciones sobre el producto de REBEL OF STYLES (en adelante, ROS). Estas instrucciones son puramente informativas. En caso de duda, consulte a un experto independiente (por ejemplo, un fabricante de carpintería) para obtener información sobre el uso, la aplicación y la instalación de este producto. Consulte los reglamentos de construcción locales para asegurar que el uso de este producto cumple con los requisitos para la construcción adecuada.

- ROS Ultrafood solo debe ser utilizado como revestimiento decorativo de paredes en zonas interiores, a menos que se indique lo contrario en el embalaje.
- Antes de instalar el producto, se deberá extraer el **ROS Ultrafood** de su embalaje para que se adapte a la temperatura y la humedad del lugar de la zona y a la temperatura en la que posteriormente va a ser manipulado.
- Durante su manipulación, evite cualquier forma de contaminación de la superficie, ya que esta pueden ser difícil de eliminar en productos de madera de gran tamaño como las superficies de cuarzo. Por consiguiente, recomendamos: Base + Kilmes Primer, adhesivos de montaje + RODaadhesive. Utilice durante la manipulación de las superficies de cuarzo guantes. Lo aconsejamos que utilice un nivel de burbuja, una sierra de dientes finos, una escuadra, un metro plegable, un lápiz y una pistola de cartuchos. Mantenga un nivel de limpieza adecuado durante la manipulación del **ROS UltraWood**. Si ensucia los productos con las manos, lávese las manos con agua tibia y un jabón neutro. Si empieza a ensuciarse, limpie el producto con un paño humedecido y agua limpia. Los productos UltraWood resisten temperaturas de, como mínimo, +15 °C, como máximo, +60 °C.
- Instale el producto a temperaturas de entre +15 °C y +35 °C.

Base de montaje

- Asegúrese de que la base de montaje está firme, nivelada y sea estable, que está libre de tensión, limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, suciedad o capas de separación (por ejemplo, papel pintado o pintura). Realice los trabajos de preparación necesarios en la superficie de la pared, como, por ejemplo, limpiarla, reparar los daños en la superficie, eliminar capas sueltas (por ejemplo, papel pintado) y la pintura/los revestimientos, reparar el estucu, homogenizar y enfocar.
- La base de montaje debe ser plana y recta, y no debe tener ningún desnivel superior a 2 mm.
- Adhesivos! Las paredes recién enfocadas con yeso se deben lijar a a conciliación, eliminar el polvo, antes de que se pueda trabajar en ellas. En este tipo de substrato se recomienda una base.
- La evaluación de las características e idoneidad de la base de montaje se debera efectuar a su cargo y de acuerdo con las normas del sector. En caso de duda, consulte con un profesional.
- **Recomendamos un sustrato / fondo negro para obtener un resultado óptimo.**

Instalación de los productos

- Recomendamos para instalaciones interiores el uso de nuestro producto de sistema RODaadhesive o cualquier otro adhesivo que sea apropiado para pegar el encolado de madera en la base de montaje en cuestión. Para ello, pregunte a un especialista/distribuidor local para que le asesore.
- Antes de instalar los productos comprueba con un nivel de burbuja si el lugar de instalación está recto. Para ello, aplique un listón/perfil en la pared con ayuda de un listón de madera o de un perfil metálico.
- Los productos UltraWood se instalan de abajo a arriba!
- Compruebe siempre los productos a fondo antes de manipularlos. Instale siempre primero algunas placas (por ejemplo, 3-5 m?) cerca de la zona de trabajo. Esto ayuda a encontrar los productos adecuados rápidamente y hace que el montaje se lleve a cabo más rápido. Siempre se debe mezclar productos de diferentes cajas para obtener un patrón uniforme de colores y tonos. Si no lo hace, Puede efectuar correcciones de tamaño fácilmente utilizando un cepillo de madera o una sierra de dientes finos. Evite cortes finos.
- Aplique el adhesivo a la parte posterior de cada pieza de madera en tiras paralelas a los bordes a una distancia de aprox. 15 mm del borde.
- Instale el producto en el lugar correcto.
- No aplique una cantidad excesiva de adhesivo. El exceso de los restos de adhesivo son difíciles de eliminar.
- Presione firmemente los elementos de madera y el producto UltraWood de forma que consiga una adherencia óptima con la base de montaje.
- Una vez que los elementos de madera se hayan pegado, no podrán volver a moverse.
- Cortar el producto Para que las piezas de **ROS UltraWood** concidan entre sí, estas parten cortarlo/recortarlo con ayuda de una sierra de dientes finos. Para que los bordes recortados no sean visibles, deberá dale la vuelta (hacia abajo, siempre que se encuentre por debajo de la altura de los ojos, o hacia arriba, si está a la altura de los ojos.)
- Se debe evitar la tensión en la base de montaje del producto UltraWood.

Cuidado y limpieza

- No utilice durante la limpieza productos ácidos, limpiadores químicos, ni cepillos de acero, pues podrían dañar el acabado.
- Para limpiar el producto utilice un trapo limpio, suave y ligeramente humedecido.

Tratamiento adicional

- Los productos UltraWood pueden ser encalados, cubiertos con aceite, barnizados, pintados o teñidos. Para que consiga un buen asesoramiento y lograr el efecto deseado, le recomendamos que lleve una pieza de su producto UltraWood a su especialista/distribuidor como muestra. El usuario y el fabricante del agente de tratamiento aplicado sobre el producto UltraWood serán los responsables del rendimiento/efecto. Los cuidadosamente y siga exactamente las instrucciones de uso del agente de tratamiento. Le recomendamos que pruebe siempre el agente de tratamiento únicamente en una pequeña zona antes de aplicarlo a toda la superficie.
- Deje que el RODaadhesive del adhesivo de montaje como mín. 24 horas antes de continuar con la manipulación del producto UltraWood.

Información general

- **ROS UltraWood** solo, a menos que se indique lo contrario en el embalaje, debe utilizarse en interiores, en habitaciones secas y bien ventiladas. Los productos no deben utilizarse bajo el agua o entrar en contacto con esta. Evite las paredes que estén sometidas a grandes fluctuaciones de temperatura (por ejemplo, por luz solar directa o en las inmediaciones de una fuente de calor). En caso de duda, pregunte en contra con sus proveedores para comprobar personalmente.
- **Dimensiones:** Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a las tolerancias de fabricación. Siempre recomendamos para renovar y mejorar nuestros productos. Es por esto que ROS se reserva el derecho a cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.
- **Colores:** UltraWood es un producto natural y, debido a su naturaleza y a las influencias del clima, puede contener diferentes colores y tonos. En consecuencia, no se puede garantizar un único color uniforme. Estas variaciones destacan el aspecto natural del producto. Estas variaciones no tienen ninguna sobre la idoneidad técnica de los productos. Al utilizar varias cajas, tiempo debe mezclar las piezas de las distintas cajas para conseguir un patrón uniforme de colores, tamaños, texturas y formas.
- **Dificultad en la manipulación:** Los UltraWood puede hincharse o encogerse debido a factores ambientales naturales (entre otros, los cambios de temperatura y humedad). Tenga en cuenta estas circunstancias a la hora de pegar el producto.
- **Superficie:** En el producto UltraWood puedan aparecer (grietas) capilares, resquebrajaduras de la superficie u otras imperfecciones. Aquí también se debe tener en cuenta que estas defectos no afectan a la funcionalidad y no representan una razón de reclamación.
- **Condiciones:** En el improbable caso de que usted no esté satisfecho con el estado en el que recibe los productos, deberá notificar inmediatamente a su distribuidor de productos. Advertencia! Si instala un producto en el que prefiere no observarlo defectuoso, no nos hacemos responsables de los gastos ocasionados por el uso de estos productos defectuosos. Aunque hacemos todo lo posible para ofrecerle el mejor asesoramiento posible: ROS no se hace responsable por los perjuicios, los daños o el perjuicio causado por seguir este consejo. No nos hacemos cargo de responsabilidad alguna en caso de que los productos hayan sido utilizados para fines distintos al uso previsto o si el daño es causado por no seguir nuestros consejos.

Seguridad y salud

Lea siempre, en primer lugar, las instrucciones y los manuales para el producto que vaya a utilizar. En caso de duda, busque siempre en primer lugar consejo profesional.
Sierras: Al serrar productos de madera a alta velocidad se generan polvo. La inhalación de cantidades excesivas de polvo durante un largo periodo de tiempo puede causar problemas de salud permanentes. Es por esto que debe llevar unas buenas gafas protectoras y una máscara antipolvo.

français

Avant de commencer

LISEZ ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Veuillez noter que ces instructions contiennent uniquement des informations et des recommandations sur le produit REBEL OF STYLES (ci-après dénommé ROS ci-après). Ces instructions ont un but purement informatif. En cas de doute, demandez vous-même conseil à un professionnel habilité (par place) au sujet de l'emploi, de l'utilisation et de l'installation de ce produit. Vérifiez les prescriptions de construction locales pour vous assurer que l'utilisation de ce produit respecte les consignes de construction des lieux.

- ROS UltraWood ne peut être utilisé que comme panneau décoratif à l'intérieur, sauf indication contraire sur l'emballage.
- Avant d'être installé, **ROS UltraWood** doit être acclimaté, c'est-à-dire sorti de son emballage et stocké pendant 48 heures dans l'environnement et à la température où il sera installé ultérieurement.
- Lorsque vous travaillez le produit, évitez toute forme de salissure à la surface, car les salaires sont très difficiles à éliminer sur les articles en bois.
- Lorsque vous travaillez le produit ROS ultra produits spécialement conçus pour ce système : apprêt – Kilmes Primer, colle de montage – RODaadhesive.
- Lorsque vous travaillez, utilisez les bons outils. Ceux-ci doivent être propres. Nous conseillons d'utiliser un niveau à bulle, une scie à main à dents fines, une équerre, un mètre, un crayon de papier et un pistolet à cartouche.
- Lorsque vous travaillez **ROS UltraWood**, veillez à propreté. Si vous ne gardez pas les produits UltraWood, vous devez immédiatement et soigneusement le retirer avec un torchon humide et de l'eau claire.
- Les produits UltraWood résistent à des températures minimales de +5 °C et maximales de +60 °C.
- Appliquez le produit à des températures comprises entre +15 °C et +35 °C.

Support

- Veillez à ce que le support soit solide, plat, absorbant, sans tension, propre, sec et exempt de poussière, de graisse, d'huile, de salées ou de couches de séparation (comme de la moquette ou de la peinture). Procédez à toutes les préparations nécessaires de la surface du mur : nettoyage, réparation des endroits abîmés, retrait des revêtements (par exemple moquettes) et des peintures/enduits, finition du mépage, égalisation et apprêt.
- Le support doit être plat et droit et ne doit pas présenter d'irrégularités de plus de 2 mm.
- Attention ! Les murs récemment plâtrés doivent être poncés et dépoussiérés avant d'être travaillés. Dans ce cas, il est nécessaire de poser un apprêt.
- Il relève de votre responsabilité d'évaluer sur place le support de l'adaptation du support. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- **Nous recommandons un substrat / fond noir pour un résultat optimal.**

Installation des produits

- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser l'notre produits di sistema RODaadhesive o un adesivo da incollaggio adatto all'incollaggio di legno sulla base di montaggio in questione. Per questo, chiedete consiglio a un specialista/un commerciante sul luogo.
- Prima di installare i prodotti controllare con una livella ad acqua che il luogo di installazione sia diritto. Se necessario, applicare un fermo verticale alla parete utilizzando una tavola o un profilato metallico.
- I prodotti UltraWood vengono installati dal basso verso l'alto!
- Prima di procedere alla lavorazione dei prodotti UltraWood, controllarli accuratamente. Inoltre sempre preparando alcune piastre (ad es. 3-5 m?) vicino al luogo di lavoro. Così aiuta a calcolare la giusta distribuzione e accelera i tempi d'installazione. Si raccomanda di mischiare sempre prodotti presi da confezioni diverse in modo da ottenere un aspetto omogeneo per quanto riguarda colori, dimensioni, strutture e sagome. È possibile correggere le dimensioni semplicemente con una piccola sega per legno o con una lima.
- Applicare l'adesivo sul retro dei singoli elementi in legno in strisce uniformi in direzione longitudinale fino al massimo 15 mm dal bordo.
- Applicare il prodotto nella posizione desiderata.
- Non applicare troppa colla. Le colle in eccesso. Residui eccessivi di adesivo saranno difficili da eliminare.
- Premere fermamente i prodotti UltraWood esercitando pressione, in modo tale che essi aderisca bene alla superficie d'appoggio.
- Non si può più spostare i prodotti in legno.
- Veillez à ne pas laisser de saleté sur la surface du produit, car ils sont difficiles à éliminer sur les produits en bois massif. Pour ce faire, utilisez un torchon propre, souple et légèrement humecté.
- Les produits UltraWood résistent à des températures comprises entre +5 °C et +60 °C.
- Appliquez le produit à des températures comprises entre +15 °C et +35 °C.

Support

- Veillez à ce que le support soit solide, plat, absorbant, sans tension, propre, sec et exempt de poussière, de graisse, d'huile, de salées ou de couches de séparation (comme de la moquette ou de la peinture). Procédez à toutes les préparations nécessaires de la surface du mur : nettoyage, réparation des endroits abîmés, retrait des revêtements (par exemple moquettes) et des peintures/enduits, finition du mépage, égalisation et apprêt.
- Le support doit être plat et droit et ne doit pas présenter d'irrégularités de plus de 2 mm.
- Attention ! Les murs récemment plâtrés doivent être poncés et dépoussiérés avant d'être travaillés. Dans ce cas, il est nécessaire de poser un apprêt.
- Il relève de votre responsabilité d'évaluer sur place le support de l'adaptation du support. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- **Nous recommandons un substrat / fond noir pour un résultat optimal.**

Installation des produits

- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser l'notre produits di sistema RODaadhesive o un adesivo da incollaggio adatto all'incollaggio di legno sulla base di montaggio in questione. Per questo, chiedete consiglio a un specialista/un commerciante sul luogo.
- Prima di procedere alla lavorazione dei prodotti UltraWood, controllarli accuratamente. Inoltre sempre preparando alcune piastre (ad es. 3-5 m?) vicino al luogo di lavoro. Così aiuta a calcolare la giusta distribuzione e accelera i tempi d'installazione. Si raccomanda di mischiare sempre prodotti presi da confezioni diverse in modo da ottenere un aspetto omogeneo per quanto riguarda colori, dimensioni, strutture e sagome. È possibile correggere le dimensioni semplicemente con una piccola sega per legno o con una lima.
- Applicare l'adesivo sul retro dei singoli elementi in legno in strisce uniformi in direzione longitudinale fino al massimo 15 mm dal bordo.
- Applicare il prodotto nella posizione desiderata.
- Non applicare troppa colla. Le colle in eccesso. Residui eccessivi di adesivo saranno difficili da eliminare.
- Premere fermamente i prodotti UltraWood esercitando pressione, in modo tale che essi aderisca bene alla superficie d'appoggio.
- Non si può più spostare i prodotti in legno.
- Tolglie dei prodotti per ottenere un buon affiancamento degli elementi **ROS Ultra**-Produkte, ist es am zweckmäßigsten, die Produkte mit der Rückseite nach oben zu legen (siehe Ansicht oben, wenn über Augenhöhe). Um sicherzustellen, dass die Produkte gut haften und sich schnell montieren lassen, sollte man die Produkte immer mit einer Handsäge oder einer feingezahnten Hand Säge Sägen zurechtschneiden. Damit eingekürzte Ränder nicht sichtbar sind, müssen Sie die Produkte mit der Rückseite nach oben (siehe Ansicht oben, wenn über Augenhöhe).
- Sperrungen auf dem Untergrund des UltraWood Produkts sind zu vermeiden.

Pflege & Reinigung

- Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte, chemische Reinigungsmittel oder Scheuerkissen, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein sauberes, weiches – und eventuell leicht feuchtes – Tuch.

Zusätzliche Behandlung

- Einzelne Produkte können gebeizt, geölt, lackiert, gestrichen oder gebeizt werden. Damit Sie gut beraten werden und den gewünschten Effekt erzielen, empfehlen wir Ihnen, ein Stück des UltraWood Produkts als Muster zu Ihrer Fachkraft/zum Händler vor Ort mitzunehmen. Für die Leistung/Wirkung des Behandlungsmittels sind der Anwender und der Hersteller des Mittels verantwortl

latviešu

Pirms sāks

PIRMS PRODUKTA LIETOŠANAS NEPIECIEŠAMS UZMANĪGI IZLASĪT VISU INSTRUKCIJU.

Nepieciešams pārliecināties, ka šī instrukcija ņemot vērā tikai vispārējo informāciju un ietekmēs attiecīgā uz RŪBES OF STYLES (turpmāk sauktu kā: produkts). Tas instrukcijai ir tīri informatīvs raksturs. Domātas pilsētu galvaspilsētas pieejamas par šī produkta izmantošanu, lietošanu un uzturēšanu ņemot vērā maksimālu informāciju no pārvaldītājiem darbinieiem (uz vietām). Nepieciešams pārbaudīt vietējos celtniecības noteikumus un/vai citas spēkā esošās prasības par šādām prasībām attiecīgajā konstrukcijas prasības.

- **RŪBES UNRAVEL** par izmantot tikai ieteicams kā sienu dekorativo elementu, jo uz spēkiem nav konstruktīvs mērķis.
- Pirms montāžas aklimatizācijas noliktavā **RŪBES UNRAVEL** nepieciešams izņemt no iepakojuma un uzglabāt tās telpās, kur ir vēlamais temperatūra, kurā tiks uzstādīts.
- Pirms montāžas nepieciešams izvērtēs no virsmas vizāla veida pieejamajiem ieteiku, kura kādu ietekmēs produkta izskatu.
- Produkta ilgmūžība tieši ietekmē no apakšas uz augšu!
- Pirms montāžas vienmēr nepieciešams izvēlēties īpaši gārbaudīt. Darba vietas tuvumā vienmēr nepieciešams novērtēt vairākas pūkiņām (pērn. 3-5 m ZŪ). Pārliecināties par attīrīšanu, kā arī par to, ka pūkiņām nav nekādas kaitējuma vai nav nekādas kaitēšanas, tai iespēju regulāru kārtot, tīrīties, izskalojot, ūdeņiem, ūdeņiem vai vergšanā ar ūdeni vai gāzi ar smakām izņem izkaisi.
- Uzklāj līmi pamatnei, uz atsevišķu kāda elementu apakšpusei ar vēnādām stiereniem maks. 15 mm no malas.
- Rūbes pārliecināties pareizo vietā atbilstošā stāvoklī.
- Nelietot pārmērīgu līmes daudzumu. Pārmērīgu līmes daudzumu ir grūti noņemt.
- Uzklāpināt produktu, rūpīgi piespiest, lai tas ārējiem pārliecināts par pamatnes.
- Ja ir nepieciešams, ieteicams nelieto kvādrātiem.
- Produktu nedrīkst uzstādīt ārpus telpām. Produkts **RŪBES UNRAVEL** ūdeņiem kāltaus, tas var pieņemt laikmāl izmaināt zāļā un smakām izņem. Lai nepieļautu produkta bojāšanos, ieteicamo produkta ūdeņiem bez neapmināt (uz leju, kad atrodas zem ausu līmena, vai uz augšu, kad tiek lāsas virs ausu līmeņa).
- Nepieciešams izvairīties no ūdeņiem tuvumā, ne vēlamās ūdeņiem.

Konservācija un tīrīšana

- Tīrīšanas laikā nelietot skābu, kāmēsu līdzekļu produktus kā arī treātos brāsēs, par tā ja var sabojāt.
- Izmantot tīru, mīkstu – var būt vieglā mitra – tīrīšanas drānu.

Papildus apstrāde

- Ultraviolet produktus var kaļķot, eļļot, lakot krāsot vai vēlaust. Nepieciešama pagaidu eksplātācijas un vēlama ēnēta iegādāties, ieteicams ainest Ultraviolet produta fragmentu par specialista/vietējā pārdevēja. Apstrādes līdzekļa ieteicīgs uzkāpināt gārbaudīt par tāda līdzekļa darbībuvēlēies. Nepieciešams uzmanīgi izlasīt apstrādes līdzekļa lietošanas instrukciju un to kategoriski ievērot. Ieteicams veikt testēšanu par to, vai apstrādes līdzekļa izmantošana ietekmēs uzkāpināta uz virsmas.
- RŪBEs produktus var izmantot tikai ārējās izēlāsai uz virsmas 24 stundām pirms tālākas Ultraviolet produktu apstrādes.

Produkta montāža

- Ieteicams montēt mīnus RŪSaehsive sistēmas produktu vai montāžas līmi atbilstošu dotas pamatnes kvādrātiem. Šajā jautājumā vēlamās pēc pārdevēja vai vietējā specialistu palīdzēja.
- Pirms produta montāžas nepieciešams ar līmenzīlā palīdzību gārbaudīt, vai pamatnes ir pietiekami līmeņa. Pārliecināties par to, ka pamatnes ir cietiem pietiki **vertikālā** iespēdrāsīja par sienas, alternatīva kāda tīri vai metāla profīla.
- Ultraviolet produktē tiek montēti no apakšas uz augšu!
- Pirms montāžas vienmēr nepieciešams izvēlēties īpaši gārbaudīt. Darba vietas tuvumā vienmēr nepieciešams novērtēt vairākas pūkiņām (pērn. 3-5 m ZŪ). Pārliecināties par attīrīšanu, kā arī par to, ka pūkiņām nav nekādas kaitējuma vai nav nekādas kaitēšanas, tai iespēju regulāru kārtot, tīrīties, izskalojot, ūdeņiem, ūdeņiem vai vergšanā ar ūdeni vai gāzi ar smakām izņem izkaisi.
- Uzklāpināt produktu, rūpīgi piespiest, lai tas ārējiem pārliecināts par pamatnes.
- Ja ir nepieciešams, ieteicams nelieto kvādrātiem.
- Produktu nedrīkst uzstādīt ārpus telpām. Produkts **RŪBES UNRAVEL** ūdeņiem kāltaus, tas var pieņemt laikmāl izmaināt zāļā un smakām izņem. Lai nepieļautu produkta bojāšanos, ieteicamo produkta ūdeņiem bez neapmināt (uz leju, kad atrodas zem ausu līmena, vai uz augšu, kad tiek lāsas virs ausu līmeņa).
- Nepieciešams izvairīties no ūdeņiem tuvumā, ne vēlamās ūdeņiem.

Konservācija un tīrīšana

- Tīrīšanas laikā nelietot skābu, kāmēsu līdzekļu produktus kā arī treātos brāsēs, par tā ja var sabojāt.
- Izmantot tīru, mīkstu – var būt vieglā mitra – tīrīšanas drānu.

Papildus apstrāde

- Ultraviolet produktus var kaļķot, eļļot, lakot krāsot vai vēlaust. Nepieciešama pagaidu eksplātācijas un vēlama ēnēta iegādāties, ieteicams ainest Ultraviolet produta fragmentu par specialista/vietējā pārdevēja. Apstrādes līdzekļa ieteicīgs uzkāpināt gārbaudīt par tāda līdzekļa darbībuvēlēies. Nepieciešams uzmanīgi izlasīt apstrādes līdzekļa lietošanas instrukciju un to kategoriski ievērot. Ieteicams veikt testēšanu par to, vai apstrādes līdzekļa izmantošana ietekmēs uzkāpināta uz virsmas.
- RŪSaehsive produktus var izmantot tikai ārējās izēlāsai uz virsmas 24 stundām pirms tālākas Ultraviolet produktu apstrādes.

Montāža

- Zaļu produktu produktam kurām nodrošināt vienādu un ilgu mūžu, tādēļ ieteicamo produktu montēšanai izmantojiet tikai RŪSaehsive sistēmas produktus vai montāžas līmi. Ultraviolet produktu montēšanai izmantojiet tikai montāžas līmi.
- Pirms montāžas nepieciešams veikt gārbaudīt par pamatnes. Pārliecināties par to, ka pamatnes ir cietiem pietiki **vertikālā** iespēdrāsīja par sienas, alternatīva kāda tīri vai metāla profīla.
- Ultraviolet produktē tiek montēti no apakšas uz augšu!
- Pirms montāžas vienmēr nepieciešams izvēlēties īpaši gārbaudīt. Darba vietas tuvumā vienmēr nepieciešams novērtēt vairākas pūkiņām (pērn. 3-5 m ZŪ). Pārliecināties par attīrīšanu, kā arī par to, ka pūkiņām nav nekādas kaitējuma vai nav nekādas kaitēšanas, tai iespēju regulāru kārtot, tīrīties, izskalojot, ūdeņiem, ūdeņiem vai vergšanā ar ūdeni vai gāzi ar smakām izņem izkaisi.
- Uzklāpināt produktu, rūpīgi piespiest, lai tas ārējiem pārliecināts par pamatnes.
- Ja ir nepieciešams, ieteicams nelieto kvādrātiem.
- Produktu nedrīkst uzstādīt ārpus telpām. Produkts **RŪBES UNRAVEL** ūdeņiem kāltaus, tas var pieņemt laikmāl izmaināt zāļā un smakām izņem. Lai nepieļautu produkta bojāšanos, ieteicamo produkta ūdeņiem bez neapmināt (uz leju, kad atrodas zem ausu līmena, vai uz augšu, kad tiek lāsas virs ausu līmeņa).
- Nepieciešams izvairīties no ūdeņiem tuvumā, ne vēlamās ūdeņiem.

Konservācija un tīrīšana

- Tīrīšanas laikā nelietot skābu, kāmēsu līdzekļu produktus kā arī treātos brāsēs, par tā ja var sabojāt.
- Izmantot tīru, mīkstu – var būt vieglā mitra – tīrīšanas drānu.

Papildus apstrāde

- Ultraviolet produktus var kaļķot, eļļot, lakot krāsot vai vēlaust. Nepieciešama pagaidu eksplātācijas un vēlama ēnēta iegādāties, ieteicams ainest Ultraviolet produta fragmentu par specialista/vietējā pārdevēja. Apstrādes līdzekļa ieteicīgs uzkāpināt gārbaudīt par tāda līdzekļa darbībuvēlēies. Nepieciešams uzmanīgi izlasīt apstrādes līdzekļa lietošanas instrukciju un to kategoriski ievērot. Ieteicams veikt testēšanu par to, vai apstrādes līdzekļa izmantošana ietekmēs uzkāpināta uz virsmas.
- RŪSaehsive produktus var izmantot tikai ārējās izēlāsai uz virsmas 24 stundām pirms tālākas Ultraviolet produktu apstrādes.

Montāža

- Ieteicams montēt mīnus RŪSaehsive sistēmas produktu vai montāžas līmi atbilstošu dotas pamatnes kvādrātiem. Šajā jautājumā vēlamās pēc pārdevēja vai vietējā specialistu palīdzēja.
- Pirms produta montāžas nepieciešams ar līmenzīlā palīdzību gārbaudīt, vai pamatnes ir pietiekami līmeņa. Pārliecināties par to, ka pamatnes ir cietiem pietiki **vertikālā** iespēdrāsīja par sienas, alternatīva kāda tīri vai metāla profīla.
- Ultraviolet produktē tiek montēti no apakšas uz augšu!
- Pirms montāžas vienmēr nepieciešams izvēlēties īpaši gārbaudīt. Darba vietas tuvumā vienmēr nepieciešams novērtēt vairākas pūkiņām (pērn. 3-5 m ZŪ). Pārliecināties par attīrīšanu, kā arī par to, ka pūkiņām nav nekādas kaitējuma vai nav nekādas kaitēšanas, tai iespēju regulāru kārtot, tīrīties, izskalojot, ūdeņiem, ūdeņiem vai vergšanā ar ūdeni vai gāzi ar smakām izņem izkaisi.
- Uzklāpināt produktu, rūpīgi piespiest, lai tas ārējiem pārliecināts par pamatnes.
- Ja ir nepieciešams, ieteicams nelieto kvādrātiem.
- Produktu nedrīkst uzstādīt ārpus telpām. Produkts **RŪBES UNRAVEL** ūdeņiem kāltaus, tas var pieņemt laikmāl izmaināt zāļā un smakām izņem. Lai nepieļautu produkta bojāšanos, ieteicamo produkta ūdeņiem bez neapmināt (uz leju, kad atrodas zem ausu līmena, vai uz augšu, kad tiek lāsas virs ausu līmeņa).
- Nepieciešams izvairīties no ūdeņiem tuvumā, ne vēlamās ūdeņiem.

Konservācija un tīrīšana

- Tīrīšanas laikā nelietot skābu, kāmēsu līdzekļu produktus kā arī treātos brāsēs, par tā ja var sabojāt.
- Izmantot tīru, mīkstu – var būt vieglā mitra – tīrīšanas drānu.

Papildus apstrāde

- Ultraviolet produktus var kaļķot, eļļot, lakot krāsot vai vēlaust. Nepieciešama pagaidu eksplātācijas un vēlama ēnēta iegādāties, ieteicams ainest Ultraviolet produta fragmentu par specialista/vietējā pārdevēja. Apstrādes līdzekļa ieteicīgs uzkāpināt gārbaudīt par tāda līdzekļa darbībuvēlēies. Nepieciešams uzmanīgi izlasīt apstrādes līdzekļa lietošanas instrukciju un to kategoriski ievērot. Ieteicams veikt testēšanu par to, vai apstrādes līdzekļa izmantošana ietekmēs uzkāpināta uz virsmas.
- RŪSaehsive produktus var izmantot tikai ārējās izēlāsai uz virsmas 24 stundām pirms tālākas Ultraviolet produktu apstrādes.

nederlands

Voor u begint

DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN VOLLEDIG LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT GAAT TOEPASSEN.

Houd er rekening mee dat deze instructies uitsluitend algemene informatie en aanbevelingen bevatten ten aanzien van RŪBES OF STYLES (hierna: RŪS). De instructies dienen slechts ter informatie. In geval van twijfel over de toepassing van deze instructies nemen bij (lokale) gemeentelijke professionals met betrekking tot het gebruik, de toepassing en het onderhoud van de producten. Controleer de lokale bouwvoorschriften om ervoor te zorgen dat de toepassing van dit product voldoet aan de geldende bouwvoorschriften.

- De RŪS UNRAVel dient uitsluitend als decorative wandbekleding voor binnentoepassingen, tenzij anders vermeld op de verpakking.
- Vóór installatie moeten de RŪS UNRAVel producten van de verpakking acclimatiseren in de omgeving en de temperatuur waarin hij wordt geïnstalleerd. Verwijdering van verpakking ondere vorm van opgevolgtevoeding aangeven deze bij houtproducten zien steeds te verwijderen is.
- We raden het gebruik van verschillende specialistische producten aan: Voorstrijk middel – Klimex Primer, monteerlijm – Klimex Montage.
- Controleer de producten vóór gebruik op defecten of de verwerking. Wij aanvaarden geen claims voor producten die zijn aangebracht handmatig, een winkelhaak, een meetlat, een potlood en een kippenpen.
- Installeer de producten van de onderkant naar de bovenkant. Let op de RŪS Wood: Producten knoet, moet e deze ommiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een scalpel. Anders zien ze er niet mooi uit.
- Ultraviolet-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +60°C.
- Plaats het product bij een temperatuur tussen +15°C tot +35°C.

Ondergrond

- Zorg ervoor dat de ondergrond vast, vlak, draagkrachtig, spanningsvrij, schoon, droog en vrij van vet, olie, verontreinigingen, stofdeeltjes en afbrokkelende delen (behang of verf) is. Alle noodzakelijke voorbereidingen aan het wandoppervlak uitvoeren (bijv. schoonmaken, repareren van oppervlakkeuitbeitjuding, kuuk tendel lagen (bv. behang) en verfcoatings verwijderen, pleisterwerk reparaties, egaliseren en primer aanbrengen.
- De ondergrond dient vlak en rechte te zijn en mag geen oneffenheden van meer dan 2 mm bevatten.
- Let op! Pas gestucte gipswanden moeten gescheurd en afgeschift worden voordat men kan afwerken. Een primer dient voor deze toepassing geschikt te worden.
- Beoordeling van de consistentie en geschiktheid van de ondergrond dient te gebeuren door een vakman. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid. Bij twijfel dient u deskundig advies in te winnen.
- **Voor een optimaal resultaat adviseren wij een zwarte ondergrond / achtergrond.**

Aanbrengen van de producten

- Controleer voorafgaande aan installatie binnenhuis om lijmsporen! RŪSaehsive of een gelijkaardig specialist product is ideaal voor de verwijdering van de lijm. Gebruik geffende ondergrond. Raadpleeg hiervoor uw lokale specialist/handelaar.
- Controleer voorafgaande aan installatie de producten op defecten. Een plaats waar de producten op gaat verwerken waterpas is. Bieng hiervoor eventueel een vezzine aanslag op de wand aan door middel van bovenstaand een houten lat of metalen profiel.
- Installeer producten worden van onder naar boven aangebracht !
- Controleer de producten altijd goed voor u ze verwerkt. Leg altijd eerst een proefstuk van RŪS UNRAVel op de ondergrond om te controleren of u er tevreden mee bent. Wij aanvaarden geen claims voor producten die zijn aangebracht handmatig, een winkelhaak, een meetlat, een potlood en een kippenpen.
- Installeer de producten van de onderkant naar de bovenkant. Let op de RŪS Wood: Producten knoet, moet e deze ommiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een scalpel. Anders zien ze er niet mooi uit.
- Ultraviolet-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +60°C.
- Plaats het product bij een temperatuur tussen +15°C tot +35°C.

Onderhoud & reinigen

- Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.
- Reinig met een schone zachte – eventueel licht vochtige - (zoif)doek.

Extra afwerking

- Ultraviolet producten kunnen worden voorzien van een kalk-, olie-, lak- verf- of beitsafwerking. Voor een goed advies en om uw gewenste uitstraling te bereiken, adviseren wij u een proefstuk van het Ultraviolet product mee te nemen naar uw plaatselijke specialist/handelaar. De verantwoordelijkheid voor de prestaties/werking van het afwerkingsproduct rust bij de gebruiker en de fabrikant van het middel. Lees de instructies van het afwerkingsproduct zorgvuldig en volg ze stipt op. Controleer de afwerking eerst op een klein stuk te testen of u er tevreden mee bent.
- Laat de RŪSaehsive of montagelijm min. 24 uur drogen voordat u het **Ultraviolet** product verder aanbrengt.

Algemene informatie

- **RŪS UNRAVel** mag, tenzij anders vermeld op de verpakking, alleen binnens als decorative wandbekleding worden gebruikt. Voor de producten, die moeten meer onder water worden toegepast of met water in contact komen, dient u een speciaal product van Ultraviolet te gebruiken. Ultraviolet producten op gaat verwerken waterpas is. Bieng hiervoor eventueel een vezzine aanslag op de wand aan door middel van bovenstaand een houten lat of metalen profiel.
- Installeer producten worden van onder naar boven aangebracht !
- Controleer de producten altijd goed voor u ze verwerkt. Leg altijd eerst een proefstuk van RŪS UNRAVel op de ondergrond om te controleren of u er tevreden mee bent. Wij aanvaarden geen claims voor producten die zijn aangebracht handmatig, een winkelhaak, een meetlat, een potlood en een kippenpen.
- Installeer de producten van de onderkant naar de bovenkant. Let op de RŪS Wood: Producten knoet, moet e deze ommiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een scalpel. Anders zien ze er niet mooi uit.
- Ultraviolet-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +60°C.
- Plaats het product bij een temperatuur tussen +15°C tot +35°C.

Onderhoud & reinigen

- Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.
- Reinig met een schone zachte – eventueel licht vochtige - (zoif)doek.

Extra afwerking

- Ultraviolet producten kunnen worden voorzien van een kalk-, olie-, lak- verf- of beitsafwerking. Voor een goed advies en om uw gewenste uitstraling te bereiken, adviseren wij u een proefstuk van het Ultraviolet product mee te nemen naar uw plaatselijke specialist/handelaar. De verantwoordelijkheid voor de prestaties/werking van het afwerkingsproduct rust bij de gebruiker en de fabrikant van het middel. Lees de instructies van het afwerkingsproduct zorgvuldig en volg ze stipt op. Controleer de afwerking eerst op een klein stuk te testen of u er tevreden mee bent.
- Laat de RŪSaehsive of montagelijm min. 24 uur drogen voordat u het **Ultraviolet** product verder aanbrengt.

Verwijdering

- Ultraviolet producten kunnen worden aangeboden aan de gemeentelijke afvalverwerkingsdienst. Selecteer de meest geschikte verwerkingsmethode dicht om een geïnfiltreerd afvalstroom van klanten, grosiers, testers en vormen van de Maatschappelijk Afval Ontwikkelingsmaatschappij (MAO) of een ander gelijkaardig (land-)daar doorvoeren.
- Plaats de producten in geïmpregneerde stepen in de lengtecirkelring aan op de achterkant van elk individueel hoofdeinde tot max. 15 mm van de rand.
- Gebruik geen overmiddelige hoeveelheid lijm. Overtollige lijmresten zijn moeilijk te verwijderen.
- Druk het Ultraviolet product verwijderd stevig aan zodat goede hechting mogelijk is van de producten.
- Ultraviolet producten niet gebruiken in de buitenlucht.
- Producten van de producten Om de RŪS UNRAVel mooi op elkaar te laten aansluiten, kunt u ze op maat snijden. Ultraviolet producten van de RŪS Wood: Producten knoet, moet e deze ommiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een scalpel. Anders zien ze er niet mooi uit.
- Spanningen op ondergrond of het UltraWood product dienen verwerken te worden.

Algemene informatie

- **RŪS UNRAVel** mag, tenzij anders vermeld op de verpakking, alleen binnens als decorative wandbekleding worden gebruikt. Voor de producten, die moeten meer onder water worden toegepast of met water in contact komen, dient u een speciaal product van Ultraviolet te gebruiken. Ultraviolet producten op gaat verwerken waterpas is. Bieng hiervoor eventueel een vezzine aanslag op de wand aan door middel van bovenstaand een houten lat of metalen profiel.
- Installeer producten worden van onder naar boven aangebracht !
- Controleer de producten altijd goed voor u ze verwerkt. Leg altijd eerst een proefstuk van RŪS UNRAVel op de ondergrond om te controleren of u er tevreden mee bent. Wij aanvaarden geen claims voor producten die zijn aangebracht handmatig, een winkelhaak, een meetlat, een potlood en een kippenpen.
- Installeer de producten van de onderkant naar de bovenkant. Let op de RŪS Wood: Producten knoet, moet e deze ommiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een scalpel. Anders zien ze er niet mooi uit.
- Ultraviolet-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +60°C.
- Plaats het product bij een temperatuur tussen +15°C tot +35°C.

Onderhoud & reinigen

- Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.
- Reinig met een schone zachte – eventueel licht vochtige - (zoif)doek.

Extra afwerking

- Ultraviolet producten kunnen worden voorzien van een kalk-, olie-, lak- verf- of beitsafwerking. Voor een goed advies en om uw gewenste uitstraling te bereiken, adviseren wij u een proefstuk van het Ultraviolet product mee te nemen naar uw plaatselijke specialist/handelaar. De verantwoordelijkheid voor de prestaties/werking van het afwerkingsproduct rust bij de gebruiker en de fabrikant van het middel. Lees de instructies van het afwerkingsproduct zorgvuldig en volg ze stipt op. Controleer de afwerking eerst op een klein stuk te testen of u er tevreden mee bent.
- Laat de RŪSaehsive of montagelijm min. 24 uur drogen voordat u het **Ultraviolet** product verder aanbrengt.

Verwijdering

- Ultraviolet producten kunnen worden aangeboden aan de gemeentelijke afvalverwerkingsdienst. Selecteer de meest geschikte verwerkingsmethode dicht om een geïnfiltreerd afvalstroom van klanten, grosiers, testers en vormen van de Maatschappelijk Afval Ontwikkelingsmaatschappij (MAO) of een ander gelijkaardig (land-)daar doorvoeren.
- Plaats de producten in geïmpregneerde stepen in de lengtecirkelring aan op de achterkant van elk individueel hoofdeinde tot max. 15 mm van de rand.
- Gebruik geen overmiddelige hoeveelheid lijm. Overtollige lijmresten zijn moeilijk te verwijderen.
- Druk het Ultraviolet product verwijderd stevig aan zodat goede hechting mogelijk is van de producten.
- Ultraviolet producten niet gebruiken in de buitenlucht.
- Producten van de producten Om de RŪS UNRAVel mooi op elkaar te laten aansluiten, kunt u ze op maat snijden. Ultraviolet producten van de RŪS Wood: Producten knoet, moet e deze ommiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een scalpel. Anders zien ze er niet mooi uit.
- Spanningen op ondergrond of het UltraWood product dienen verwerken te worden.

norsk

Før du starter

NÅ NØYE GJENNOM HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER PRODUKET.

Vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen kun inneholder generell informasjon og anbefalinger om RŪS UNRAVel og STYLES (heretter kalt: RŪS). Instruksjonene som gis her er kun som informasjon. Ta kontakt med lokale fagfolk (for eksempel lokale byråd) angående bruk og installasjon av produktet. Sjekk lokale byggeforskrifter for å sikre at de dette produktet er i samsvar med kravene til forsvarlig konstruksjon.

- **RŪS UNRAVel** må kun brukes til innendørs, dekorativ veggbekleding, med mindre annet er angitt på produktet.
- Far montering **RŪS UNRAVel** tas ut av emballasjen og akklimatiseres i et miljø med ønsket temperatur og fuktighet som er skal brukes.
- Pass på at overflaten ikke tilgriises eller får flekker. Det kan være vanskelig å fjerne flekker på hvitpigmenterte produkter.
- Vi anbefaler bruk av spesialutviklede systemprodukter: Grunning – Klimex Primer, Monteringslim – Klimex Montage.
- Bruk riktig lim(et) verktøy ved behandling. Vi anbefaler ikke bruk av kvadrater.
- Produkt er ikke egnet for utendørsbruk. Produkt **RŪS UNRAVel** er ikke fuktbestandig og bør ikke installeres i fuktige rom eller under behandling. Dersom det skygger fim på Ultraviolet-produktene, må flekkene tarkes bort i nøyaktighet med en fuktig klut og varm vann.
- Ultraviolet-produkter tåler mint temperature fra +5 °C til +60 °C.
- Oppbevar produktet ved temperatur mellom +15 °C og +35 °C.

Underlag

- Sørg for at underlaget er fast, jevnt, stabilt, spenningsfritt og tørt samt fritt for støv, fett, olje, smuss og eller skiftende eller eksempel løpet eller malingi. Klargjør vegger ved å fjerne gammel tapet og reparere overflaten samt fjerne løse lag (f.eks. tapeter) og farger. Fjern belegg og reparaer pus fuk du ønsker og grunner
- Underlaget må være jevnt og rett og ikke ha ujevnheter som er større enn 2 mm.
- OBS! Vegger som får my gipspuss må slipes og støvtørkes før de kan behandles videre. I slike tilfeller bør det opgå grunnes.
- Vurdering av underlagets kvalitet og egnethet må gjøres på stedet og er det utrivser Produsen det er i tvil, bør du kontakte fagmann.
- **Vi anbefaler et svart underlag / bakgrunn for å ha et optimalt resultat.**

Montering av produkten

- Vi anbefaler for innendørs installasjoner å bruke sjøtt systemprodukt RŪSaehsive eller et tilsvarende produkt som er beregnet på limen som er på det aktuelle underlaget. Bø fagmann/forhandler på stedet om råd.
- Bruk et veter for å fastslå om underlaget er jevnt og rettt. Dersom det er montere produktet er nett. Du kan også eventuelt bruke en treplate eller et metallprofil som en rettesnor.
- Ultraviolet produkter monteres nederefra og opp!
- Kontroller produktene for defekter vor du begynner å arbeide med dem. Legg først noen plater (f.eks. 3–5 m2) klar i nærheten av arbeidsområdet. Det gjør det enklere å bytte ut produktene om monteringen går galt. Bruk alltid produkter fra flere kartonger for å skape et jevnt inntrykk med produktene. Vi tar ikke ansvar for ødelagte produkter som er blitt lagret feil eller blitt fremtatt (hånd-lag).
- Filler lim på baksiden av produktene med en jevnt stripet i lengderetningen inntil maks. 15 mm til fra kanten.
- Bruk ikke for mye lim. Det kan være vanskelig å fjerne overflødige limrester.
- Trykk på Ultraviolet produktene for å sikre at de er festet godt.
- Det er forsatt mulig å gjøre små endringer.
- Tilpasning av produktene Om RŪS UNRAVel produktene er blitt kjøpt i passe perfekt til hverandre, kan du bruke en fintannet sag for å kutte produktene. Hvis du ønsker å kutte produktene i en annen vinkel, bør du bruke en mitsen eller en sliper.
- Ultraviolet produktene er blitt produsert av en produsent som er blitt godkjent av Ultraviolet. Produktene er blitt produsert i henhold til de gjeldende produksjonsstandardene og er blitt produsert i henhold til de gjeldende produksjonsstandardene og er blitt produsert i henhold til de gjeldende produksjonsstandardene og