

## WiZ Plafonnier Rune 21 W

Marque : WiZ

Code produit: 8719514554276

Nom du produit : Plafonnier Rune 21 W

- Configuration instantanée
- Suivi de la consommation d'énergie
- Personnalisation du scénario
- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamique
- Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis
- Plusieurs options de contrôle des luminaires
- Contrôle à distance
- Effet lumineux Dual Zone

WiZ Plafonnier Rune 21 W. Type: Éclairage de plafond intelligent, Couleur du produit: Blanc, Type d'ampoule: LED. Tension d'entrée AC: 220-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Largeur: 400 mm, Profondeur: 400 mm, Hauteur: 45 mm. Quantité: 1 pièce(s). Poids net de l'emballage: 1,2 kg, Poids brut du colis: 1,71 kg



Caractéristiques		Caractéristiques	
Type *	Éclairage de plafond intelligent	Facteur de puissance	0,5
Type d'ampoule	LED	Intensité	200 mA
Type de culot	Ampoule(s) non remplaçable(s)	Efficacité lumineuse	100 lumen par watt
Température de la couleur (min)	2700 K	<b>Puissance</b>	
Température de la couleur (max)	6500 K	Tension d'entrée AC	220-240 V
Flux lumineux	2100 lm	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Puissance de l'ampoule	21 W	<b>Poids et dimensions</b>	
Durée de vie de la lampe	20000 h	Largeur	400 mm
Emplacement approprié	Fonctionnel	Profondeur	400 mm
Couleur du produit *	Blanc	Hauteur	45 mm
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique	Longueur du produit	400 mm
Dispositif modulable	✓	Diamètre	40 cm
Intensité variable avec télécommande	✓	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Code (IP) Internationale Protection	IP20	Poids net de l'emballage	1,2 kg
Classe de protection	II	Poids brut du colis	1,71 kg
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Tête de spot orientable	✗	Quantité *	1 pièce(s)
Technologie d'ampoule	✓	Télécommande fournie	✗
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	2 s	Pièce centrale incluse	✓
Facteur de maintien du lumen	70%	<b>Détails techniques</b>	
Durée de vie de l'ampoule (2.7h/jour)	20 année(s)	Matériel	Métal, Plastique
		Poids net	1,2 kg
		Installation prise en charge	Intérieure
		Tension d'entrée	220-240 V
		<b>Autres caractéristiques</b>	
		Flux lumineux total	2100 lm
		<b>Données logistiques</b>	
		Code(s) logistique(s) 12NC	929003209101



8719514554276

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUN-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date