

Fiche Technique Produit

Réf.	66278
Nom :	66379 Fer à souder

Description

Flamme enveloppante type Cercoflam.
Faible niveau sonore.
Monter en température 2 fois plus rapide qu'un fer traditionnel.
Importante économie d'énergie.
Panne orientable de 0 à 360° et angle inclinable de $\pm 5^\circ$ pour une plus grande maniabilité.
Corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion.
Lance adaptées au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb...
Pied 2 positions à effet ressort.
Pression d'alimentation: **2bar**



Produit :	Fer de couvreur
Métier :	Couverture
Utilisateur :	Professionnel
Energie :	Gaz

Domaine d'application

Couverture, zinguerie...



Caractéristiques techniques

à 2bar	Débit g/h	Puissance		Température maxi	
		kW	BTU	°C	°F
Toutes références type 367	94g/h	1,3kW	4400	600°C	1110°F

Pièces détachées

Pannes	Voir fiche technique pannes
injecteurs x5	Réf.36714
Grille de fer	Réf.16234

Composition standard

Réf.	Désignation			Masse (nu)
	Tuyau	Manche	Lance	
66278	Détendeur 2bar réf. 682 + tuyau 4,75m réf. 963/5	manche à raccord 3/8"G tournant réf.602	Lance + panne 678	1425g

Matériaux

Panne: cuivre 99,9% de pureté
Brûleur: fonte aciérée anti-corrosion
Venturi: Inox
Robinetterie: Laiton

Conçus selon NF EN 731