



FICHE TECHNIQUE



pH+ POUDRE
Augmente le pH de l'eau

• CARACTÉRISTIQUES

- Correcteur de pH, permettant d'augmenter le pH de l'eau du bassin chaque fois que ce dernier est en dessous de 7.0. Il est conseillé de maintenir le pH de l'eau entre 7.0 et 7.4 pour le traitement chlore et entre 7.0 et 7.8 pour le traitement brome.
- Poudre blanche à dissoudre
- Produit anti-corrosion

• DONNÉES TECHNIQUES

- **Contient** : 1000 mg/g de carbonate de sodium. N° CAS : 497-19-8
- **Poudre cristalline** de couleur blanche - **Densité** : 2,5
- **Odeur** : inodore
- **Solubilité** : 212g/l
- **pH à 1%** : 11.5

• CONDITIONNEMENT



1 kg : Pot à visser plastique - Colisage carton de 6 unités



5 kg : Seau UN gris en plastique recyclé (50%) - Colisage carton de 4 unités

• MODE D'EMPLOI

TRAITEMENT RÉGULIER	CORRECTION DU pH Dose (g) = 75 x volume d'eau m3 x (pH idéal - pH mesuré). Conversion en dosette : 1 dosette rase = environ 75 g de pH+ poudre Procéder par dose de 0.1 unité pH toutes les heures. Dose maximale journalière pour 10m3 : 500g. Exemple : Pour passer de 6.8 à 7.2 dans 10m3 : Dose (g) = 75 x 10 x (7.2 - 6.8) = 75 x 10 x 0.4 = 300g, soit 4 dosettes rases.	60 à 75g de ce produit dans 10 m³ permettent d'augmenter le pH de 0,1. Il est impératif de solubiliser le produit dans un grand seau d'eau légèrement tiède avant de le déverser devant les refoulements.
CORRECTION DU TAC	Pour les eaux dont le TAC est inférieur à 12°f, il est très difficile de maintenir le pH stable. Il est dans ce cas nécessaire de rectifier le TAC, qui mesure l'alcalinité totale d'une eau. 150g de ce produit dans 10 m3 augmente le TAC de 1°f. - Plage idéale du TAC : 12 à 25°f - Dose (g) = 15 x volume d'eau m3 x (TAC idéal - TAC mesuré) Conversion en dosettes : 1 dosette à 50 mL = 60 g de pH+ poudre Exemple : Pour passer de 6°f à 18°f dans 10 m3 : Dose (g) = 15 x 10 x (18-6) = 15 x 10 x 12 = 1 800 g / 1,8 kg, soit 30 dosettes de 50mL. Attention, l'utilisation de pH+ poudre pour corriger le TAC augmentera naturellement le pH. Si cet effet n'est pas souhaité, nous recommandons d'utiliser le produit TAC +.	

• RECOMMANDATIONS

- Il est fortement conseillé d'opérer suivant ce mode opératoire afin d'éviter la formation de carbonate de calcium en suspension très difficile à supprimer
- A ne pas utiliser dans les eaux trop froide, risque de dissolution lente.
- Ne jamais introduire plus de 500g de pH Plus pour 10m³ d'eau.