# PULSA 40P+

## DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome pour entrepreneurs et plaquistes

## PROMESSE PRODUIT

Système extrêmement équilibré et convivial avec une technologie légère

## AVANTAGES

- Gain de temps: jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillage
- Pas d'arrêt sur les chantiers: une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Moins de fatigue: léger, équilibré et et système confortable en toute situation (applications au plafond, usage intensif ...)
- Confort et sécurité: pratiquement sans poussière et moins de vibrations
- Moins de chargement: jusqu'à 1000m de profilés placés avec une charge de batterie
- Multifonctionnel avec divers accessoires (long magasin, support magnétique, nez en caoutchouc...)
- Peut être utilisé n'importe où: travaillez plus silencieusement que le forage traditionnel

## AGRÉMENTS

CE

## APPLICATIONS

- Fixation de rails métalliques pour cloisons sèches
- Fixation au sol, sur les murs et au plafond dans le béton standard et précontraint, la maçonnerie et l'acier
- Fixation de treillis métalliques dans le béton à l'aide d'une rondelle en acier de 25 mm et du porte-rondelle magnétique

## MATÉRIAUX

## SÉCURITÉ

## GAMME DE PRODUIT

| Désignation ▲▼ | Conditionnement ▲▼ | Quantité ▲▼ | Code ▲▼ |
|---|---|---|---|
| CLOUEUR A GAZ PULSA 40P+ (PLAQUISTES & ENTREPRENEURS) | Mallette en plastique | 1 | 019652 |

## CONSOMMABLES

**C6 FH P800**
Clous standard à tête affleurante pour béton

| Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) | Conditionnement | Quantité | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | Carton | 500 | C 6/40 (+ gaz P40/P800) | 057544 |
| 40 mm | Carton | 1500 | C 6/40 (+ gaz P40/P800) | 057549 |

**HC6 FH P800**
Clous tête plate haute performance + gaz pour acier, bétons durs et précontraints

| Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) | Conditionnement | Quantité | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | Carton | 500 | HC 6/15 FH (+ gaz P40/P800) | 057555 |
| 17 mm | Carton | 500 | HC 6/17 FH (+ gaz P40/P800) | 057556 |
| 22 mm | Carton | 500 | HC 6/22 FH (+ gaz P40/P800) | 057557 |
| 27 mm | Carton | 500 | HC 6/27 FH (+ gaz P40/P800) | 057558 |

**C6 P800**
Clou standard avec gaz pour béton

| Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) | Conditionnement | Quantité | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | Carton | 500 | C 6/20 (+ gaz P40/P800) | 057540 |
| 20 mm | Carton | 1500 | C 6/20 (+ gaz P40/P800) | 057545 |
| 25 mm | Carton | 500 | C 6/25 (+ gaz P40/P800) | 057541 |
| 25 mm | Carton | 1500 | C 6/25 (+ gaz P40/P800) | 057546 |
| 30 mm | Carton | 500 | C 6/30 (+ gaz P40/P800) | 057542 |
| 30 mm | Carton | 1500 | C 6/30 (+ gaz P40/P800) | 057547 |
| 35 mm | Carton | 500 | C 6/35 (+ gaz P40/P800) | 057543 |
| 35 mm | Carton | 1500 | C 6/35 (+ gaz P40/P800) | 057548 |

**HC6 P800**

Clou haute performance avec gaz, pour acier, bétons dur et précontraint

| Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) | Conditionnement | Quantité | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | Carton | 1500 | HC 6/15 (+ gaz P40/P800) | 057559 |
| 15 mm | Carton | 500 | HC 6/15 (+ gaz P40/P800) | 057550 |
| 17 mm | Carton | 500 | HC 6/17 (+ gaz P40/P800) | 057551 |
| 22 mm | Carton | 500 | HC 6/22 (+ gaz P40/P800) | 057552 |
| 27 mm | Carton | 500 | HC 6/27 (+ gaz P40/P800) | 057553 |
| 32 mm | Carton | 500 | HC 6/32 (+ gaz P40/800) | 057554 |

**CW6 P800**

Clou démontable pour fixation de suspentes métalliques sur bois

| Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) | Conditionnement | Quantité | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | Carton | 500 | CROCOWOOD 25 POUR P40/P800 | 057562 |

**CG6 P800**

Clou standard avec amortissuer plastique prémontée pour béton

| Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) | Conditionnement | Quantité | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | Carton | 500 | CG 6/25 (+ gaz P40/P800) | 057564 |
| 30 mm | Carton | 500 | CG 6/30 (+ gaz P40/P800) | 057565 |

**HCG6 P800**

Clous tête plate avec jupe prémontée haute performance + gaz pour bétons durs et précontraints

| Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe) | Conditionnement | Quantité | Désignation | Code |
|---|---|---|---|---|
| 22 mm | Carton | 500 | HCG 6/22 (+ gaz P40/P800) | 057568 |

## ACCESSOIRES

Eurocode 013690
Kit de nettoyage (excl. filtre & O-ring)

Eurocode 900507
Adaptateur VOITURE 12 V - PULSA / IMPULSE

Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE 300 ml

Eurocode 018482
Chargeur de batterie - PULSA 40, PULSA 800, STOCKade ST400i

Eurocode 019336
BATTERIE - PULSA 40 / PULSA 800 / STOCKade ST400i

Eurocode 011773
Cartouche gaz - PULSA 40 / PULSA 800 (blister)

Eurocode 014641
Guide tampon magnétique - P40 / P800

Eurocode 014642
Guide tampon magnétique - P40 / P800

Eurocode 011204
Rondelle PULSA 25 mm

Eurocode 018424
GUIDE TAMPONS - PULSA 40P(+) / 800P(+)

## INFORMATION TECHNIQUE

### Equipment

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|---|---|
| Poids (Kg) (Selon norme EPTA) | 3.8 kg |
| Profondeur nette | 309 mm |
| Longueur nette | 407 mm |
| Largeur nette | 113 mm |
| Puissance | 100 J |
| Capacité magasin | 20 fixation(s) |
| Température de fonctionnement | -15°C...+49 °C |
| Cadence maximale de tir (tirs/heure) | 1000 fixation(s) |
| Cadence maximale de tir (tirs/Sec) | 2 fixation(s) |

### Batterie

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|---|---|
| Capacité batterie | 2.5 Ah |
| Temps de charge batterie | 105 min. |
| Technologie batterie | Lithium |
| Nombre de fixation par recharge batterie | 3500 tirs |

### Consommables

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|---|---|
| Longueur (plage) de fixation | 15-40 mm |

**Sécurité**

| Description ▲▼ | Valeurs ▲▼ |
|---|---|
| Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m | 109 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m | 96 dB(A) |
| Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv | 4.4 $m/s^2$ |
| Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak | 135 dB(C) |