

COFFRET DE 76 JOINTS - JOINTS TORIQUE - JOINTS FIBRE - JOINTS CAOUTCHOUC



CE COFFRET PERMET DE RÉPONDRE À TOUS TYPES D'UTILISATION, QUELQUES SOIENT LES APPLICATIONS D'ÉTANCHIÉTÉ À RÉALISER.

SOMATHERM FOR YOU - COJ110 - Coffret de 76 joints - Assortiments de joints fibre, de joints caoutchouc et de joints toriques

DESCRIPTION	Présenté en coffret, cet assortiment complet de joints permet de répondre aux usages courants d'étanchéité : • Le joint fibre permet de réaliser l'étanchéité des circuits sanitaires et de plomberie d'eau chaude et d'eau froide ; • La matière NBR des joints toriques est particulièrement adaptée pour réaliser une étanchéité de raccords sanitaires, notamment sur les parties mobiles de la robinetterie ; • Les joints en matière EPDM sont particulièrement adaptés pour réaliser une étanchéité des raccords sanitaires et chauffage.
CARACTÉRISTIQUES	Ce coffret de 76 joints se compose de joints fibre, de joints en caoutchouc et de joints toriques. Cet assortiment de joints comporte des joints de formes, de diamètres et de matières permet de répondre à tous les usages courants d'étanchéité, pour des applications statiques ou dynamiques.
APPLICATIONS	Cet assortiment complet permet de répondre aux usages courants d'étanchéité : Le joint fibre permet de réaliser l'étanchéité des circuits sanitaires et de plomberie d'eau chaude et d'eau froide ; La matière NBR des joints toriques est particulièrement adaptée pour réaliser une étanchéité de raccords sanitaires, notamment sur les parties mobiles de la robinetterie ; Les joints en matière EPDM sont particulièrement adaptés pour réaliser une étanchéité des raccords sanitaires et chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Le joint fibre se pose sur l'intérieur du raccord permettant de réaliser l'étanchéité au serrage de ce dernier. Ne serrez pas trop fort votre raccord sur votre joint à fibre, vous risquez de le détériorer. Les joints caoutchouc ne peuvent pas être utilisés entre deux raccords métalliques possédant une portée plate. Matière : Caoutchouc EPDM. Température maxi d'utilisation : 110°C. Les joints toriques permettent d'assurer l'étanchéité des pièces mobiles de robinetterie sanitaire. Matière : NBR. Température maxi d'utilisation : 100°C.
COMPATIBILITÉ	Veiller à choisir un joint dont le diamètre est compatible avec celui du raccord. Ne convient que pour l'utilisation technique décrite. Ne pas trop fort serrer le raccord sur le joint pour ne pas le détériorer.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Les joints doivent être choisis en fonction de l'application et de la compatibilité de diamètre des pièces concernées par l'étanchéité à réaliser. Veiller à bien respecter la limite de température maximum conseillée.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de réaliser une étanchéité sur des éléments sanitaires et de chauffages
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Composé de joints fibre, caoutchouc, toriques