

RACCORD LAITON À SOUDER - RACCORD UNION DROIT 3 PIÈCES Ø12 - MÂLE 15/21



- RACCORD DÉMONTABLE POUR UNE POSE ET UNE MAINTENANCE FACILITÉES.
- RACCORD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.
- POUR LA PARTIE À VISSER, LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE.

SOMATHERM FOR YOU - Raccord union droit à souder - Mâle 15/21 - Pour tube cuivre Ø12

DESCRIPTION	Raccord 3 pièces démontable en laiton à souder pour tube cuivre et à visser. - Pour réaliser des raccords de plomberie - Convient pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CARACTÉRISTIQUES	Raccord union droit à souder Mâle 15/21 Pour tube cuivre Ø12
APPLICATIONS	Raccord démontable, à souder pour tube cuivre, et à visser pour réaliser des raccords de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.
CONDITIONS D'UTILISATION	Sur la partie à visser, l'étanchéité est à réaliser soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat. Sur la partie à souder, veiller au bon nettoyage des pièces à braser en utilisant des flux décapants.
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous raccords laiton avec un filetage correspondant, et à souder sur tube cuivre de diamètre adapté.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Sur la partie à souder, bien respecter les principes de préparation des tubes ainsi que le nettoyage des pièces à braser en utilisant des flux décapants. Sur la partie à visser, l'étanchéité doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pâte et filasse