

## RACCORD LAITON À SOUDER - RACCORD UNION DROIT 3 PIÈCES Ø18 - MÂLE 20/27



- RACCORD DÉMONTABLE POUR UNE POSE ET UNE MAINTENANCE FACILITÉES.
- RACCORD EN LAITON POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.
- POUR LA PARTIE À VISSER, LA PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS FACILITE LE SERRAGE.

### SOMATHERM FOR YOU - Raccord union droit à souder - Mâle 20/27 - Pour tube cuivre Ø18

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | Raccord 3 pièces démontable en laiton à souder pour tube cuivre et à visser. - Pour réaliser des raccords de plomberie - Convient pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.                                                                 |
| CARACTÉRISTIQUES              | Raccord union droit à souder Mâle 20/27 Pour tube cuivre Ø18                                                                                                                                                                                                        |
| APPLICATIONS                  | Raccord démontable, à souder pour tube cuivre, et à visser pour réaliser des raccords de plomberie pour les réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage.                                                                                                |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | Sur la partie à visser, l'étanchéité est à réaliser soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.<br>Sur la partie à souder, veiller au bon nettoyage des pièces à braser en utilisant des flux décapants.                                                         |
| COMPATIBILITÉ                 | Compatible avec tous raccords laiton avec un filetage correspondant, et à souder sur tube cuivre de diamètre adapté.                                                                                                                                                |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Sur la partie à souder, bien respecter les principes de préparation des tubes ainsi que le nettoyage des pièces à braser en utilisant des flux décapants.<br>Sur la partie à visser, l'étanchéité doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat. |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation                                                                                                                                        |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite.<br>Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.                                                                            |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Les étanchéités doivent être réalisées avec des produits ACS pour la partie sanitaire et, jamais avec de la pâte et filasse                                                                                                                                         |