

PONCEUSE MUR ET PLAFOND 225 MM

PONCEUSES MURS ET PLAFONDS

- Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe sur le plateau.
- Démarrage progressif avec variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter le transport et le stockage de votre appareil.
- Tête articulée équipée de led 10 w pour un éclairage efficace de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage dans les angles.
- Fixation du disque de ponçage auto-agrippant, directement sur le plateau.
- Poignée frontale et poignée principale avec revêtement soft grip, bras télescopique pour adapter la prise de la poignée arrière à votre position de travail. flexible
- aspiration (4 m) à clips équipé d'un adaptateur à rotation libre pour le branchement sur nos aspirateurs asp255 et loasp306.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu.



Eclairage led sur la tête de ponçage.



Tête articulée

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	LOPOG226
Conditionnement	1
Colisage	735 x 345 x 260 mm
Garantie	24
Poids net	4,7 kg
Poids brut	10,9 kg
Reference pour pieces detachees	600600 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	750 W
Longueur du bras	1200 1800 mm
Vitesse de rotation	800 1700 tr/min
Diamètre de ponçage	Ø 225 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 38 mm
Fixation d'outil	Auto-agrippante
Pression Acoustique LpA	88 dB(A)
Puissance Acoustique LwA	99 dB(A)
Vibration main-bras	3,71 m/s ²
Classe de protection électrique	II
	3661589084637

ACCESSOIRES

600600.003



Plateau de ponçage
auto-agrippant Ø 215
mm

ABR008



Adaptateur aspirateur
Ø 58-42 mm rotation
libre

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES