



VERNIS BÉTON CIRÉ

VERNICE CEMENTO CERATO

BARNIZ MICROCEMENTO

HIGHPROTECT SATINÉ

+25°C
+5°C

HAUTE
RÉSISTANCE
SUPPORT INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

ALTA RESISTENZA
SUPPORTO INTERNO ESTERNO

ALTA RESISTENCIA
SOPORTE INTERIOR EXTERIOR

DISPONIBLE EN / DISPONIBILE IN :
2M² - 5M² - 10M² - 25M² - 50M²

COMPOSANT A / COMPONENTE A

FR : Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isotiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isotiazol-3-one [3:1]. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants appropriés. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, boissons, y compris celles des animaux. Ne pas manger, boire ou fumer durant l'utilisation.

IT : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] [3:1]. Può provocare una reazione allergica. Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti adeguati. Tenere lontano da alimenti, bevande, compresi quelli per animali. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo.

ES : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] [3:1]; mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] [3:1]. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes apropiados. Mantener alejado de alimentos, bebidas, incluidas las de los animales. No comer, beber o fumar durante el uso.

Composés organiques volatils (COV) Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/cat.e : 130 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 100 g/l de COV. Composti organici volatili (COV) Valore limite UE per questo prodotto fase acquosa PA/cat.e : 130 g/l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV. Compuestos orgánicos volátiles (COV) Valor límite UE para este producto fase acuosa PA/cat.e : 130 g/l en 2010. Este producto contiene como máximo 100 g/l de COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :

www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:

www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:

www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la fleuride

13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE

Tél : 00 33 (0)4.42.01.48.65

Email: contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



208g 417g
833g 2082g 4164g