

Fiche Technique Détaillée

EASYPROTECT

Vernis polyuréthane en phase aqueuse à haut extrait sec : produit mono-composant.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



- Escaliers,
- Murs,
- Sols tout passage (sans stagnation d'eau)

Si présence d'eau stagnante utilisez le vernis PU HIGHPROTECT (qualité professionnelle).

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



- Bétons cirés préparés avec un bouche-pores.
- Enduit minéral décoratif, préparé avec un bouche-pores

CONSOMMATION



Pour l'ensemble des 2 couches : on obtient un rendement de **10 m² avec 1 litre.**

CONSERVATION



12 mois en emballage d'origine fermé entre +5° et +35°C. Craint le gel.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Rouleau : rouleau microfibres 180 mm ou spalter.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Dans le cas d'une application en protection de notre BETON CIRE << Nuances Minérales : ponçage et aspiration des poussières.

MISE EN OEUVRE

Après avoir appliqué la sous couche (nommée : Bouches pores), 2 couches d'EASYPROTECT devront être appliquées en respectant un intervalle minimum de 4 heures entre la 1ère et 2ème couche. (le vernis devra avoir séché).

Si nécessaire pratiquer un léger ponçage (égrenage) entre les couches.

3 couches de vernis peuvent être nécessaires selon la porosité du support et la protection désirée.

Dans ce cas attendre 12h avant la 3ème couche.

Appliquer en couche régulière sans tirer le produit, recharger le rouleau dès que celui-ci n'a plus de matière.

RECOMMANDATIONS

Durant les 2 premières semaines :

- ne pas mouiller la surface.
- ne pas couvrir de tapis.
- enlever toute tache immédiatement.
- en règle générale ne jamais laisser sur le sol des vases ou sous vase en terre cuite (condensation).

Produit classé non dangereux pour l'homme et l'environnement. Contact avec les yeux, rincez à l'eau claire pendant 10 minutes.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune protection n'est nécessaire.

SÉCHAGE

Hors poussière : 3 heures

Sec au toucher : 8 heures

Séchage à coeur (avant contact avec l'eau) : 15 j

ENTRETIEN

Un nettoyant neutre est conseillé, par exemple notre nettoyant béton ciré. Ne pas utiliser de produits corrosifs ni d'éponges ou brosses abrasives. Rincer les produits de nettoyage et laisser sécher à l'air libre.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les

précautions d'emploi.