



**APPLICATION :** La surface d'application doit être propre, sèche, dépeussée, exempte de graisse ou de parties friables. **MISE EN ŒUVRE :** A l'aide d'une balance de cuisine précise, préparer **4 poids de base (A) + 1 poids de durcisseur (B)**. Exemple : 400g de base (A) + 100g de durcisseur (B). Attendre 10 minutes avant d'utiliser le mélange. Durée de vie du mélange : 1 ou 1h30 en fonction de la température. Application de préférence au rouleau laqueur à poils ras. Ne pas utiliser d'autres solvants. 1ère couche: appliquer le mélange base + durcisseur sans dilution à l'eau , séchage 24 heures. 2ème couche : appliquer le mélange base + durcisseur pur. Sec au toucher : 5 heures à +23°C ; Dur : 24 heures à +23°C. Contact avec de l'eau ou mastic: attendre 7 jours de séchage à 20°C. Aspect : Légèrement satiné. Le produit devra être stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel. Conservation en emballage fermé : base 1 an, durcisseur 1 an. Température d'application : de 5°C à 30°C. **NETTOYAGE MATÉRIEL :** A l'eau. **RENDEMENT :** 40 g / m<sup>2</sup> par couche, 80 g / m<sup>2</sup> pour 2 couches. Le kit 1 kg permet de couvrir 12 m<sup>2</sup> pour 2 couches. Le kit 2.5 kg permet de couvrir 30 m<sup>2</sup> pour 2 couches.

**FR :** Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : [www.maison-etanche.com/fr](http://www.maison-etanche.com/fr) ou scannez le QR code.  
**IT :** Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale : [www.maison-etanche.com/it](http://www.maison-etanche.com/it) o scansionate il codice QR.  
**ES :** Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial : [www.maison-etanche.com/es](http://www.maison-etanche.com/es) o escanee el código QR.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\*Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

\*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

Composés organiques volatils (COV). Valeurs limites UE de ce produit phase aqueuse PA/cat IIAJ:140 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV.  
 Composti organici volatili (COV). Valori limite UE di questo prodotto fase acquosa PA/cat IIAJ: 140 g/l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/L di COV.  
 Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valores límite de la UE de este producto fase acuosa PA/cat IIAJ: 140 g/l en 2010. Este producto contiene como máximo 1 g/L de COV.

**ARCA NE INDUSTRIES**

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleurence  
 13782 AUBAGNE cedex - France  
 Tél : 04.42.01.48.65

Email : [contact@arcan-industries.fr](mailto:contact@arcan-industries.fr)

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)  
 (In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)  
 (En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

**SECCHIO - FE40**  
 Acciaio - Raccolta differenziata.  
 Controlla le linee guida del tuo comune locale.



Contribuez à préserver l'environnement en jetant pas de résidus à l'égoût et en apportant vos emballages vides dans une déchèterie.  
 Contribuire a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta. Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.



# PEINTURE MEUBLE PITTURA MOBILE PINTURA MUEBLES

## ARCAPOXY MEUBLE / ARCAPOXY - 261

RÉNOVATION  
 CUISINE & SALLE DE BAIN  
 ULTRA RÉSISTANTE  
 BI-COMPOSANTS

RISTRUTTURAZIONE  
 CUCINA E BAGNO  
 ULTRA RESISTENTE  
 BI-COMPONENTI

RENOVACIÓN  
 COCINA Y BAÑO  
 ULTRA RESISTENTE  
 BICOMPONENTES

- 800G (Kit 1KG)**
- 2KG (Kit 2.5KG)**



COMPOSANT A / COMPONENTE A



**FR : DANGER** - Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Contient: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée

des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

**IT : PERICOLO** - Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Contiene: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA; METHYLISOTHIAZOLINONE; 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine. Attention! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti. Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

**ES : PELIGRO** - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Contiene: POLYMER, REACTION PRODUCT OF BADGE / GLYCIDYETHER WITH TETA AND IPDA; METHYLISOTHIAZOLINONE; 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

UFI : YMXT-14WY-CK0F-DNXH

v3.1