FR : APPLICATION

OUTILS REQUIS :
- Rouleau polyamide à poils longs (8-12 mm).
- Pistolet Airless avec dilution de 5 à 10 % d'eau.
- Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après usage.

PRÉPARATION DU SUPPORT :
- Supports propres, secs et cohésifs.
- Sur supports neufs : dépoussiérer et appliquer une sous-couche adaptée.
- Anciennes peintures en bon état : lessiver, rincer, poncer légèrement.
- Supports dégradés : gratter, reboucher les fissures et appliquer une sous-couche.

MISE EN OEUVRE :
- Bien mélanger avant application.
- Appliquer en 2 à 3 couches selon la porosité du support.
- Première couche diluée à 10 % pour supports neufs.
- Appliquer les couches suivantes pures pour une finition parfaite.

RECOMMANDATIONS :
- Température d'application recommandée : entre 10°C et 25°C.
- Peindre à l'abri des courants d'air.
- Retirer les bandes de masquage avant séchage complet.

PROTECTION :
Aucune protection supplémentaire requise après application.

SÉCHAGE :
- Sec au toucher : 1 heure à 20°C.
- Recouvrable : 4 heures entre les couches.

ENTRETIEN :
Nettoyage facile avec une éponge douce et un détergent neutre. Éviter les nettoyages intensifs à haute pression pour préserver l'aspect de la peinture.

CONSOMMATION :
Rendement en m²/L : 15 pour la couche primaire (dilution à 5% d'eau), si besoin selon le support.
Rendement en m²/L : 4 à 5 pour les 2 couches de finition et 8 à 10 en une seule couche (selon le support).

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :
www.maison-etanche.com/fr ou scannez le QR code.
IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:
www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.
ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:
www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.

SATIN MUR & PLAFOND

SATINATO PER MURI E SOFFETI
SATINADO PARED Y TECHO

ARCADECO MUR SATIN / ARCADECO - 1664

HAUT POUVOIR COUVRANT
LESSIVABLE

ALTA COPERTURA
ALTAMENTE LAVABILE

ALTO PODER CUBRIENTE
ALTAMENTE LAVABLE

FR : Contient un biocide (agent conservateur). EUH208 - Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. EUH211 - Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. P102 - Tenir hors de portée des enfants.

IT: Contiene un biocida (agente conservante). EUH208 - Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH211 - Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ES: Contiene un biocida (agente conservante). EUH208 - Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. EUH211 - ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/L. Ce produit contient max. 1 g/L. COV.
Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30 g/L. Questo prodotto contiene max. 1 g/L di COV.
Valor límite UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene máx. 1 g/L de COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie. Contribuite alla protezione dell'ambiente non gettando i residui nelle acque reflue e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta rifiuti. Contribuya a la preservación del medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

☐ **2.5L**

☐ **10L**

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 00 33 (0)4.42.01.48.65
Email: contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

SECCHIO - CUBO FE40- Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.

40 FE

v1.0/1.0