



Contenu de chaque Kit :

Kit circulation privative antidérapante 5 M2 :

Arcaclear Primaire support poreux (1 kg) ou support non poreux (1 kg)

Arcaclear résine (5 kg)

Arcaclear Traffic (1 kg) : 1 couche de 200 g par m²

Dose de corindon (150 g) à incorporer dans l' Arcaclear Traffic pour un revêtement antidérapant

Arcaclear finish (1 kg) : Finition mate si désiré

Kit circulation privative antidérapante 10 M2 :

Arcaclear Primaire support poreux (2 kg) ou support non poreux (1 kg)

Arcaclear résine (10 kg)

Arcaclear Traffic (2 kg) : 1 couche de 200 g par m²

Dose de corindon (300 g) à incorporer dans l' Arcaclear Traffic pour un revêtement antidérapant

Arcaclear finish (1 kg) : Finition mate si désiré

Kit circulation publique antidérapante 5 M2 :

Arcaclear Primaire support poreux (1 kg) ou support non poreux (1 kg)

Arcaclear résine (5 kg)

Arcaclear Traffic (2 kg) : 2 couches de 200 g par m²

Dose de corindon (150 g) à incorporer dans l' Arcaclear Traffic pour un revêtement antidérapant

Arcaclear finish (1 kg) : Finition mate si désiré

Kit circulation publique antidérapante 10 M2 :

Arcaclear Primaire support poreux (2 kg) ou support non poreux (1 kg)

Arcaclear résine (10 kg)

Arcaclear Traffic (4 kg) : 2 couches de 200 g par m²

Dose de corindon (300 g) à incorporer dans l' Arcaclear Traffic pour un revêtement antidérapant

Arcaclear finish (1 kg) : Finition mate si désiré



ATTENTION - H226 - Liquide et vapeurs infl ammbables. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH208 - Contient N-[3-(triméthoxysilyl) propyl]-1,2-Ethanediamine. Peut produire une réaction allergique. Contient : 1-méthoxy-2-propanol; éther méthylique de monopropylène glycol. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des fl ammes nues, des étincelles, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P261 - Éviter de respirer les vapeurs. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P370+P378 - En cas d'incendie: utiliser de la poudre ABC, du dioxyde de carbone (CO2), de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction. P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P501 - Éliminer Le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Contient: 5% ou plus, mais moins de 15% d'hydrocarbures aliphatiques. Liste des constituants disponible sur www.maison-étanche.com.

UFI: MVRG-R05U-700F-GESF.

En cas d'accident, contacter le N° appel Urgence Orfila (INRS) au 01 45 42 59 59.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Arcaclear primaire support poreux :



Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les fumées, poussières, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection desyeux/du visage/une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale, internationale. A partir du 24/08/2023, une formation adéquate sera requise avant utilisation industrielle/professionnelle. UFI: RK9M-T4S6-DN4E-XTFS ONU: UN1866 Composés organiques volatils (COV) : Valeur limite UE de ce produit phase solvant PS/cat.i : 500 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 498 g/l de COV



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Arcaclear :



mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ nationale/internationale. UFI: TACM-X4K4-HN4A-5N42 UN1866 A partir du 24/08/2023, une formation adéquate sera requise avant utilisation industrielle ou professionnelle. Composés organiques volatils (COV) : Valeur limite UE de ce produit phase solvant PS/cat.i : 500 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 498 g/l de COV



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Arcaclear trafic :



Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Ne pas faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique Attention à partir du 24/08/2023, une formation adéquate sera requise avant utilisation industrielle ou professionnelle. UFI : M233-K5K1-YN43-9S79 Composés organiques volatils (COV) : Valeur limite UE de ce produit phase solvant PS/cat.i : 500 g/l en 2010 Ce produit contient au maximum 450 g/l de COV



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.



information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Arcaclear finish :



d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elle peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/nationale/internationale. A partir du 24/08/2023, une formation adéquate sera requise avant utilisation industrielle ou professionnelle. UFI : 7YEK-W4T4-FN40-VYTS UN1866



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)