

FR : MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Le support doit être propre (non gras). Dégraisser avant décapage si nécessaire. S'applique en couche épaisse et régulière à l'aide d'une brosse en matière végétale ou de tout matériel de projection adapté (type airless). Dans le cas des revêtements épais (RPE, RSE), laisser agir 4 à 24 heures et jusqu'à 72 heures, en fonction de la charge et la nature du revêtement.

Les temps d'action varient en fonction des conditions de vent et de température. Dans certains cas, il peut être bénéfique de recouvrir le décapant avec un film plastique pour limiter le séchage prématuré et augmenter la diffusion dans la peinture à décaper. Après cloquage ou ramollissement : gratter à l'aide d'une spatule ou d'un scraper puis laver à l'eau chaude ou froide, avec un nettoyeur haute pression, minimum 120 bars. Débit de l'eau : 800 litres / heure minimum. Après séchage, si la surface est propre et dégraissée, sans odeur résiduelle, elle peut alors être recouverte d'une nouvelle finition (peinture, vernis..).

RECOMMANDATIONS :

Tenir à l'écart des enfants • Eviter une utilisation direct au soleil ou dans des locaux non ventilés • Utiliser des lunettes et des gants de protection (caoutchouc) • Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C.

CONSUMMATION :

0.4L à 0.8 L / m² suivant la nature du revêtement à décaper.

CONSERVATION :

1an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs. Refermer hermétiquement après usage. Ne pas stocker en dessous de 5°C.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com o escanee el código QR.

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



DÉCAPANT FAÇADE DECAPANTE FACCIATA DECAPANTE FACHADA

ARCADECAP FAÇADE / ARCAREMOV - 936

ACTION RAPIDE
DÉCAPE EN PROFONDEUR
POUR VERNIS ET PEINTURE

AZIONE RAPIDA
DECAPANTE IN PROFONDITÀ
PER VERNICE & PITTURA

ACCIÓN RÁPIDA
DECAPA EN PROFUNDIDAD
PARA BARNIZ Y PINTURA



FORMULE GEL - FORMULA GEL



FR - ATTENTION - H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 - Porter des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

UFI : 1YKE-4H7S-5C0J-C85R

Liste des constituants disponible sur www.maison-etanche.com.

IT - ATTENZIONE - H319 - Provoca grave irritazione oculare. P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 - Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. UFI : 1YKE-4H7S-5C0J-C85R

Elenco dei componenti disponibile su www.maison-etanche.com.

ES - ATENCIÓN - H319 - Provoca irritación ocular grave. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 - Llevar ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. UFI : 1YKE-4H7S-5C0J-C85R

Lista de los componentes disponible en www.maison-etanche.com.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

5L



3 700043 488052

20L



3 700043 488069