



PROPRIÉTÉS : Arcareflect est une peinture réfléchissante et imperméabilisante permettant de réduire l'absorption de chaleur par les toits afin de maintenir des températures plus fraîches dans les bâtiments.

AVANTAGES PRODUIT : • Peinture thermique = économie d'énergies considérables. • Fort taux de réflectance solaire totale de 85%. • Fort pouvoir hydrofuge. • Résistante aux UV et aux intempéries. • Très garnissante. • Auto-lavable. • Anti-encrassement.

OÙ APPLIQUER : Idéal pour les toitures et terrasses non circulables avec une pente minimum.

SUR QUELS SUPPORTS L'UTILISER ? : Adhère parfaitement sur tout type de matériaux de couvertures :

- Couverture en tuile béton, terre cuite et ardoises
- Couvertures métalliques en aluminium, bac acier, zinc
- Toiture en shingle, bitume, calandrite
- Plaques ondulées fibrociment

PRÉPARATION DU SUPPORT : Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimale et durable. S'applique sur tout fond sain, désinfecté, sec, propre et cohérent dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1 et 59/2.

OUTILS : Matériel : brosse, rouleau polyamide à poils longs, au pistolet Airless.
Dilution uniquement pour le Pistolet : 5% d'eau
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage.

APPLICATION : La quantité de produit à appliquer et le nombre de couches dépendra de l'état du support.

Au rouleau ou pinceau :

1ère couche diluée à 5% pour fixer le support. (Séchage 6 heures)

2ème couche pure. (Séchage 24 heures)

3ème couche pure. (Séchage 24 heures)

Au pistolet :

1ère couche diluée à 10% pour fixer le support. (Séchage 6 heures)

2ème couche diluée à 5%. (Séchage 24 heures)

3ème couche diluée à 5% (Séchage 24 heures)

Privilégier l'utilisation au pistolet pour un meilleur rendu, un tendu optimisé.

RECOMMANDATIONS : Ne pas appliquer sur support humide et par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté. Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.



PEINTURE TOITURE ANTI-CHALEUR COOL ROOF

ARCAREFLECT

3 ACTIONS

RÉFLÉCHISSANTE
AUTO NETTOYANTE
IMPERMÉABILISANTE

PROTECTION JUSQU'À 20 ANS

2.5L - 10L



SÉCHAGE : Séchage (20°C) : 6 heures par couche. Recouvrabilité : 24 heures.
Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation de l'air.

ENTRETIEN : Nettoyer la peinture avec un nettoyant spécial façade ou un détergent neutre.

CONSOMMATION : 0.75L/m² pour les 3 couches.

CONSERVATION : Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine fermé, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :
www.maison-etanche.com
ou scannez le QR code.

Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants appropriés. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, boissons, y compris celles des animaux. Ne pas manger, boire ou fumer durant l'utilisation.

Composés organiques volatils (COV) Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i: 140g/L (2010). Ce produit contient max.25g/L.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égoût et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.



ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE - CEDEX FRANCE
Tel : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)