CASAPROTECT
HYDRO-OLÉOFUGE

TOUTES SURFACES EN PIERRE NATURELLE

Caractéristiques : Produit à l'action hydro-oléofuge spécifiquement étudié pour les surfaces en pierres natuelles. Les surfaces traitées ne subiront pas de variations de couleurs. CASAPROTECT est à base d'eau. Le produit est soumis à la réglementation CE n.1272/2008.

Mode d'emploi : La surface à traiter doit être parfaitement propre et sèche. Appliquer une couche du produit, travailler le avec un chiffon propre, par pulvérisation ou avec un pinceau. Laisser sécher.

Avertissement : Le produit n'est pas dangereux mais provoque des irritations ou dommage visuels en cas d'absorption ou contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau et/ou les yeux : Rincer abondamment à l'eau claire. Consulter un médecin (ou spécialiste) si les irritations, gonflements ou rougeurs persistent. En cas d'absorption du produit, contacter un médecin et garder l'étiquette.

Précautions : Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas boire, manger et fumer pendant l'utilisation du produit. Porter des gants de protections ainsi que des masques et lunette afin de protéger la zone du visage et des yeux. Manipuler le produit dans une pièce bien ventilée. Le produit ne génère pas de vapeur. Entreposer le produit dans un endroit sec et fermé. A l'abri de l'eau et des tempèratures supérieurs à 40°C. Ne pas mettre à proximité du produit contenant de l'acide.

Compositions : Les composants ne sont pas considérés comme dangeureux en accord avec la réglementation CE n.1907/2006 et CE n.453/2010. Le produit est non inflammable. Il est de forme liquide, de couleur opalescent. Un pH entre 6 et 8. Il est soluble en contact avec de l'eau. À env. 105°C, le produit est porté à ébulition, Au delà de 150°C, le produit se décompose. Lors d'une utilisation normale, aucune décomposition, ni déchets ne sont détectés.

Notes : Assurez-vous que le contenant soit complétement vide avant de le jeter.

Rendement : 1 Litre pour 2-10m^2