

Adoucisseur d'eau monobloc / Fleck 5600 SXT Bac Gris

De 16L à 30L

L'adoucisseur d'eau bi-bloc équipé de la **vanne Fleck 5600 SXT** volumétrique est une solution performante pour **éliminer efficacement le calcaire** présent dans votre installation. Grâce à sa gestion volumétrique, il s'adapte automatiquement à votre consommation pour offrir une eau douce et protéger vos équipements sensibles. Conçu pour les **usages domestiques, professionnels et collectifs**, il est idéal pour alimenter une maison individuelle, des équipements comme les fours vapeur, lave-vaisselle, machines industrielles ou postes de production en cuisine. Compact et fiable, il garantit une **eau adoucie en continu** tout en prolongeant la durée de vie de vos appareils.

AVANTAGES MATÉRIELS

- Élimine efficacement le calcaire et vous facilite les tâches ménagères
- Prêt à l'emploi
- Certifié ACS avec une installation rapide et simple
- Facilité de programmation, d'utilisation et d'entretien
- Faible consommation d'eau
- Assemblé en France par nos équipes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VE05160 VEC05160	VE05200 VEC05200	VE05250 VEC05250	VE05300 VIC05300
Volume de résine	16L	20L	25L	30L
Tension d'alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
Débit max d'eau adoucie	2 m3/h	2 m3/h	3 m3/h	3 m3/h
Capacité du bac	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Consommation électrique par reg	De 2 à 3 W	De 2 à 3 W	De 2 à 3 W	De 2 à 3 W
Consommation en sel par reg	2,4 Kg	3 Kg	3,7 Kg	4,5 Kg
Température min / max	1°C - 35°C	1°C - 35°C	1°C - 35°C	1°C - 35°C
Pression minimale	2 Bars	2 Bars	2 Bars	2 Bars
Pression maximale	6 Bars	6 Bars	6 Bars	6 Bars
Type de régénération	Volumétrique	Volumétrique	Volumétrique	Volumétrique
Raccordement entrée / sortie	3/4" M - 20/27	3/4" M - 20/27	3/4" M - 20/27	3/4" M - 20/27
Pouvoir d'échange	88°f	110°f	137°f	165°f
Indice de protection	IP22	IP22	IP22	IP22
Hauteur	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Largeur	335 mm	335 mm	335 mm	335 mm
Profondeur avec bypass	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm

