



* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



- Peinture intérieure
- Prête à l'emploi
- Composants naturels

- 12 à 14 m² / litre / couche
- Rouleau et pinceau
- Pistolet Airless

- Sec au toucher : 1h
- 2^{ème} couche : 12h

- Lessivable
- Nettoyage à l'eau immédiatement après usage

UTILISATION : Peinture veloutée pour décoration haut de gamme à base de résine alkyde et acrylique en phase aqueuse, pour murs, plafonds, menuiseries en pièces sèches ou humides ventilées. Ce produit bénéficie d'un grand pouvoir couvrant, et son extrême blancheur est stable dans le temps.

PREPARATION : Elle devra être conforme au DTU 59.1 en vigueur. Adapter la préparation des supports selon leur état et leur nature (nettoyage, lessivage/ rinçage, ponçage, grattage, dégraisage, rebouchage, époussetage...). Les supports devront être sains, cohésifs, propres et secs.

APPLICATION : Bien homogénéiser le produit avant son application. Appliquer en deux couches.

DILUTION : Prêt à l'emploi, jusqu'à 5% d'eau.

CONDITIONS CLIMATIQUES : En travaux d'intérieur : température ambiante de mise en oeuvre : ≥ +8°C ≤ +35°C. Hygrométrie ambiante de mise en oeuvre : ≤ 70 % H.R. Taux d'humidité des maçonneries < 5%.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse : mixte. Rouleau : manchon microfibre HD 12mm. Airless : buse basse pression 415 à 120-140 bars ou buse standard 517 à 210-230 bars.

SECHAGE : En surface 2h. Redoublable 12h.

RENDEMENT : 12 à 14 m²/L/couche.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau immédiatement après usage. Ne pas jeter les résidus de lavage à l'égout.

CONSERVATION : 12 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs. Après ouverture, refermer hermétiquement l'emballage, à utiliser dans les 6 mois.

REGLEMENTATION COV : Valeur limite UE de ce produit (catégorie A/a) : 30g/L (2010). Ce produit contient au maximum : 15 g/L.

CLASSIFICATION AFNOR : NF T 36-005. Famille 1. Classe 7b2-4a.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
EUH208 : Contient BIT, MIT, Mélange de : CMIT [No. CE 247-500-7] ; MIT [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH211 : Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.