



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° DoP002-150



1. Code d'identification unique du type de produit :

Papier Peint Intissé 150 g/m² PAP150WHNT110LED et PAP150WHNT320LED

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4

Traçabilité : Voir date de production sur étiquette et /ou sur le produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Décoration intérieure de surfaces type murs et plafonds avec du papier peint suivant les spécificités du fabricant selon EN15102 :2007+A1 :2011

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5.

Prismaflex international

309 route de Lyon 69610 Haute Rivoire

France

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V.

Système 3

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée.

DIN EN 15102 :2007 + A1 : 2011

Conformément à l'EN 13501-1+A1 :2018, la résistance au feu du papier peint est vérifiée par l'organisme notifié LNE. (Numéro d'identification : P234662)

Conformément à l'EN 12149 :1997, la présence de formaldéhydes, de métaux lourds et de chlorure de vinyle (VCM) est vérifiée par l'organisme notifié Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI. (Numéro d'identification : MAC-2016-4895)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° DoP002-150



7. Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance au feu	B-S1, d0	EN 13501-1+A1/2018
Formaldéhyde	Validé (< 120 mg/kg)	EN 15102+A1 de 2011 et EN 233 de 2017
Dépôt d'autres matières dangereuses :		
Antimoine	Validé (pas de limite maximum)	EN 15102 :2007+A1 :2011
Arsenic	Validé (< 25 mg/kg)	
Baryum	Validé (< 500 mg/kg)	
Cadmium	Validé (< 25 mg/kg)	
Chrome	Validé (< 60 mg/kg)	
Plomb	Validé (< 90 mg/kg)	
Mercure	Validé (< 20 mg/kg)	
Sélénium	Validé (< 165 mg/kg)	
Chlorure de vinyle (VCM	Validé (< 0,2 mg/kg)	
Absorption sonore	Pas de performance établie	
Isolation thermique	Pas de performance établie	

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par
Laurent Maurize, Chef de Projet
A Haute Rivoire le 16 juillet 2024

Autres informations

Resistance a la lumière	4+	NF Q64-002
Lavabilité/Nettoyabilité	Lessivable 3 vagues	NF EN12956