



Leistungserklärung:116/27.07.2016

16

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007



3 800215 098741

**PRITY**

Prüflabor: NB 2608

Prity 95 Ltd Bulgaria 5140 Lyaskovets

***Raumheizer für feste Brennstoffe Modell
HOLZHERD 1P34/D03/DE/PC***

Brandsicherheit:	Erfüllt
Brandverhalten:	A1
Oberflächentemperatur:	Erfüllt
Emission von Verbrennungsprodukten bez.auf 13% CO:	1,3675 g/m³;0,1094 % / Scheitholz
Staub:	29,93 mg/m³ / Scheitholz
CxHy:	27,3 mg/m³ / Scheitholz
NOx:	108,7 mg/m³ / Scheitholz
Wärmeleistung / Energieeffizienz:	Erfüllt
Wasserwärmeleistung:	x
Raumwärmeleistung:	10,1 kW
Nennwärmeleistung:	10,1 kW
Wirkungsgrad:	77,1 %
Maximaler Betriebsdruck:	x bar
Mindestabstand zu brennbaren Materialien in mm: hinten = 400, seitlich = 400, vorne = 800 (im gesamten Strahlungsbereich der Scheibe)	
Zulässiger Brennstoff:	trockenes Brennholz

Bitte beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers!

Holz Feuchtigkeit 16 ± 4% nach EN 13240:2006,

EN 13229:2006, EN 12815:2006 Anhang B, Tabelle B.1