


NOTICE DE MONTAGE


Clastra banger

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	Long	Larg	Ep	Matière	QTE
1	Traverse 50 800	800,0	50,0	20,0	Pin	2
2	Montant 40	2000,0	40,0	20,0	Pin	12
3	Vis	3,5x50				24



Vue face

Vue côté



NOTICE DE MONTAGE


Claustra banger

La **fabrication française** garantit un savoir-faire authentique, une qualité et un respect strict des normes environnementales. Utiliser du **Pin français labellisé PEFC**, c'est choisir un bois durable, issu de forêts gérées de manière responsable. La production en circuit court limite l'empreinte carbone et soutient l'économie locale. Opter pour un produit fabriqué en France, c'est privilégier une consommation responsable et durable. **Un choix d'excellence pour un intérieur à la fois élégant et éthique.**

Une installation incorrecte peut représenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Conservez les éléments dans un environnement sec et stable avant l'installation.

Besoin de 2 personnes pour le montage :



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



PLASTIQUE
+ PAPIER
+ CARTON



MADE IN FRANCE

PRÉAMBULE

Claustra banger



Préambule :

ID Profils rappelle que la pose du claustra est réalisée sous la responsabilité du client. En cas de doute ou pour garantir une finition parfaite, **ID Profils** préconise de faire appel à un professionnel qui saura assurer une installation optimale.

ID Profils ne pourra être tenu responsable des éventuels défauts d'installation et de fixation.

Ce document didactique a une vocation informative. **Il ne dispense pas l'acquéreur d'un claustra de faire appel à un professionnel afin de garantir une pose durable, sécurisée et adaptée.**

Les produits en bois sont fabriqués avec le plus grand soin afin d'assurer leur qualité et leur durabilité. Cependant, le bois reste un matériau vivant, susceptible de réagir aux variations d'humidité, de température et aux conditions de stockage. Malgré tous les efforts pour fiabiliser les fabrications, de légères déformations peuvent survenir au fil du temps.

Pour préserver l'intégrité du produit, il est recommandé d'utiliser des outils adaptés lors de la mise en œuvre. L'usage d'outils à choc (comme les perceuses à choc ou cloueurs pneumatiques à forte puissance) est déconseillé, car ils peuvent altérer la structure du bois.

Il est essentiel de vérifier que la fixation du claustra est appropriée et que l'installation est correctement sécurisée avant toute utilisation. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

En respectant ces précautions, vous garantiserez une installation optimale et une longévité accrue à votre produit.

Avant de commencer l'installation :

Il est important de déballer délicatement les pièces présentes dans le carton, de disposer d'un espace suffisant pour organiser les différents éléments au sol et de suivre attentivement les étapes décrites dans la notice pour procéder à l'assemblage.

RECOMMANDATIONS

Claustra banger



Recommandations de fixation pour votre claustra :

Pour garantir une installation sécurisée et durable de votre claustra, il est recommandé d'opter pour une fixation fixe au sol et au plafond (non fourni). Cela assure une meilleure stabilité et évite tout risque de basculement.

Il est essentiel d'utiliser des fixations adaptées à la nature du support afin d'assurer une tenue optimale. **Pour les sols équipés d'un plancher chauffant, ID profils préconise l'utilisation d'une colle polyuréthane (PU) afin d'éviter tout perçage et d'assurer une fixation efficace sans endommager le système de chauffage.**

Une fixation définitive et adaptée au support est indispensable pour assurer la sécurité de l'installation.

Finition :

Ce claustra vous est livré poncé et peut être installé sans finition. Toutefois, afin de protéger votre claustra des projections d'eau et d'assurer sa longévité, ID profils recommande l'application d'une huile ou d'un vernis adaptés. Cette finition permettra de préserver l'aspect du bois et de garantir sa tenue dans le temps.


Avertissement de sécurité pour les enfants :

- Les claustras présentant des espaces entre les barreaux doivent être inspectés afin d'éviter que les enfants y insèrent leur tête, leurs bras ou leurs jambes. Il est recommandé d'ajouter une protection ou un filet pour combler ces espaces et prévenir les accidents.
- Il est important d'empêcher les enfants de grimper sur les barreaux. Enseignez-leur à ne pas escalader ces structures pour éviter les risques de chutes ou de blessures, comme les doigts coincés. Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité.


OUTILS (non fournis)

Claustra banger


- Scie radiale ou Scie + boîte à onglet



- Perceuse



- Foret diamètre 8 mm (si recoupe)



- Visseuse



- Fixation adaptée au support du sol




- Colle à bois (optionnelle)



- Maillet



- Niveau



- Mètre



- Crayon



PIÈCES (fournies)

800x50x20 x2



x12

2000x40x20



QUINCAILLERIE (fournie)



20 Vis

ETAPE 1


Claustra banger

1. Tracez l'emplacement du claustra de haut en bas.
2. Mesurez la hauteur de haut en bas aux 2 extrémités de l'emplacement du claustra.
3. Si vous avez des différences de mesure prenez la plus petite des 2 cotes.

Veillez remplir le tableau :

Côte de bas en haut		Longueur des montants
... mm	— 32 mm =	... mm

Longueur du montant = Hauteur de bas en haut - 32mm




Une fois votre distance de coupe obtenue, tracez soigneusement chaque montant et coupez-les avec une scie adaptée afin de garantir un résultat optimal.



La traverse n'a pas été percée pour la fixation sur votre support, afin de vous permettre soit de la visser à l'endroit le plus adapté, soit de la coller.

ETAPE 2


Assemblage traverse montant



ETAPE 3



CHAUFFAGE AU SOL :
NE PAS PERCER
UTILISER UNE COLLE PU



Relevez votre claustra et positionnez-le à l'aide d'un niveau.
Fixez ensuite votre claustra avec des éléments de fixation adaptés à votre support.