

## Modèle SIROCO

EAN 3 760158 350507

Ventilateur de plafond DC  
152 cm

MOTEUR

DC

Courant Continu



Silencieux



Télécommande




Wifi

6



6 Vitesses



Plafond incliné



Connecteurs



Mode Été / Hiver



Minuterie

Laiton antique



## A PROPOS

- Ventilateur de plafond DC Courant Continu 152 cm
- Très faible consommation (5 à 38 W), très silencieux (27 à 45 dB)
- 6 vitesses
- Télécommande + support mural (programmable sur plusieurs brasseurs)
- Compatible Wifi (APP Smartlife, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode été/hiver (changement sens de rotation)
- Fonction minuterie (8h max)
- 5 pales bois réversibles (2 finitions de bois)
- Tubes 13 et 25 cm (rallonges de 90 ou 120 cm disponibles en option)
- Fonction mémoire Marche/Arrêt (gestion par interrupteur...)
- Installation sur plafond incliné jusqu'à 20°
- Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile

## INCLUS

- Télécommande et récepteur
- Support et kit de fixation
- 5 pales bois
- Tubes 13 et 25 cm

## EN OPTION

Rallonge 90 cm  
(Diamètre 21 mm)  
**Réf : RA90AB**Rallonge 120 cm  
(Diamètre 21 mm)  
**Réf : RA120AB**Variateur mural 6 vitesses  
(45 x 45)  
**Réf : INTCC**

Contrôle vocal



Compatibilité WIFI, application SMARTLIFE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Référence</b> | SIROCO             |
| <b>Diamètre</b>  | 152 cm / 60 "      |
| <b>Tension</b>   | 100-240V~          |
| <b>Fréquence</b> | 50/60 Hz           |
| <b>Moteur</b>    | DC Courant Continu |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Nb. Vitesses</b> | 6             |
| <b>Minuterie</b>    | Avec (8h max) |
| <b>Pales</b>        | 5             |
| <b>Type</b>         | Bois          |
| <b>Inclinaison</b>  | 12°           |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Emballage</b>  | Boite couleur     |
| <b>Dimensions</b> | 62 x 30.5 x 28 cm |
| <b>Volume</b>     | 0.0529 m3         |
| <b>Poids brut</b> | 9.90 Kg           |
| <b>Poids net</b>  | 8.20 Kg           |

| Vitesse | Consommation | Niveau sonore | Rotation   | Débit d'air | Efficacité énergétique |
|---------|--------------|---------------|------------|-------------|------------------------|
| 1       | 5 W          | 27 dB         | 75 tr/min  | 3900 m3/h   | 780 m3/h.W             |
| 3       | 14 W         | ---           | 125 tr/min | 6500 m3/h   | 464 m3/h.W             |
| 6       | 38 W         | 45 dB         | 180 tr/min | 9360 m3/h   | 246 m3/h.W             |



|  |                            |                                     |                                         |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>Avec tube inclus de</b> | <b>Distance A (plafond / pales)</b> | <b>Distance B (plafond / point bas)</b> |
|  | 13 cm                      | 31 cm                               | 38 cm                                   |
|  | 25 cm                      | 43 cm                               | 50 cm                                   |