



PORTE MÉTALLIQUE

**Porte de service acier 1 vantail FOX -
blanc RAL 9010 - 210x100 cm - huisserie L
pose tunnel - poussant gauche**

REF. RP05_1000_PG



3760412000070

01

PRÉSENTATION

Porte de service métallique avec huisserie en L - pose tunnel - usage intérieur ou semi-exposé

Porte acier robuste isoplane avec remplissage isolant en laine de roche. Vantail 55 mm d'épaisseur finition blanche RAL 9010 équipée d'une serrure de sûreté 1 point et de quincaillerie de qualité industrielle. Idéal pour cave, garage, local technique, cellier ou atelier. Produit prêt à poser, livré avec quincaillerie complète.

Dimensions tableau : 210 x 100 cm

Ouverture : poussant gauche

Vantail : acier galva 6/10e - âme laine de roche - épaisseur 55 mm

Huisserie : acier galva 1,5 mm laqué - cadre en L 3 côtés - section 80 x 62 mm

Équipement : serrure axe 65 mm - 3 paumelles acier - poignée noire sur plaque - seuil acier amovible - cylindre 3 clés


Pays de fabrication: Espagne

Poids : 59 kg


Garantie : 2 ans

02

VISUELS



Détail d'installation cadre
Tunnel(ref. MR1)



Détail cadre Tunnel(ref. MR1)



03
CARACTÉRISTIQUES

Catégorie Isoplane	Ferrage 3 paumelles de 170mm	Largeur de la porte (en cm) 90	Poignée Poignée double sur plaque nylon noir
Couleur RAL 9010 Blanc Pur	Garantie (années) 2	Largeur hors-tout (en cm) 99	Poignée matière Nylon noir
Couleur extérieure de la porte blanc	Hauteur de la porte (en cm) 205	Largeur Tableau (en cm) 100	Sens d'ouverture Poussant gauche
Couleur intérieure de la porte blanc	Hauteur hors-tout (en cm) 209,5	Marquage CE Oui	Serrure Serrure de sûreté 1 point axe à 65, entre-axe 72mm
Dimensions 210x100 cm	Hauteur Tableau 210	Matière de la porte Acier	Seuil Barre d'écartement Amovible
Entraxe entre poignée de porte et barillet (en mm) 72	Huisserie Joint En option	Matière principale sur la masse totale du produit Acier	Seuil matière Acier
Epaisseur de la porte (en mm) 55	Huisserie Matière Acier galva 1.5mm laqué	Pays de fabrication Espagne	Type de pose En tunnel cadre L
Existe en sur-mesure non	Huisserie section (en mm) 80x62	Performance acoustique Non	

04

DESCRIPTION

Cette porte de service acier est conçue pour les ouvertures secondaires de bâtiment : cave, garage, local technique, atelier ou cellier

Son vantail d'une épaisseur de 55 mm est composé d'un double parement en acier galvanisé de 0,6 mm et d'un remplissage isolant en *laine de roche*. Il est monté sur une huisserie en acier galva laqué, cadre en L pour pose en tunnel, avec seuil acier amovible.

L'ouverture est en poussant gauche. Ce modèle est adapté aussi bien à la construction neuve qu'à la rénovation. Il convient également aux issues de secours (*avec module antipanic en option*).

Caractéristiques techniques :

Dimensions tableau : 210 x 100 cm
Dimensions hors tout : H 209,5 cm – L 99 cm
Dimensions vantail : H 205 cm – L 90 cm
Épaisseur vantail : 55 mm
Remplissage : laine de roche
Parements : acier galva 0,6 mm – finition RAL 9010 blanc pur
Ouverture : poussant gauche
Pose : en tunnel – cadre en L 3 côtés
Huisserie : acier galva laqué – section 80 x 62 mm
Seuil : acier – amovible – barre d'écartement
Serrure : sûreté 1 point – axe 65 mm – entre-axe 72 mm
Poignée : double sur plaque – nylon noir
Ferrage : 2 paumelles lourdes + 1 pion anti-dégondage
Poids : non précisé
Marquage CE : oui
Isolation thermique : bonne (laine de roche)
Non coupe-feu – non acoustique

Avantages produit :

Produit prêt à poser avec accessoires à monter sur chantier
Pose rapide : 3 heures à 2 personnes, finitions comprises
Quincaillerie industrielle robuste
Emballage carton individuel renforcé
Adapté ERP, ERT, locaux techniques, habitat

Fabrication : Espagne
Garantie : 2 ans