



PORTE MÉTALLIQUE

Porte de service acier 1 vantail FOX - blanc RAL 9010 - 210x90 cm - huisserie L pose tunnel - poussant gauche

REF. RP05_0900_PG



3760412000094

01

PRÉSENTATION

Porte de service métallique avec huisserie en L - pose tunnel - usage intérieur ou semi-exposé

Porte acier robuste isoplane avec remplissage isolant en laine de roche. Vantail 55 mm d'épaisseur finition blanche RAL 9010 équipée d'une serrure de sûreté 1 point et de quincaillerie de qualité industrielle. Idéal pour cave, garage, local technique, cellier ou atelier. Produit prêt à poser, livré avec quincaillerie complète.

Dimensions tableau : **210 x 90 cm** – Sens d'ouverture : **poussant gauche**

Épaisseur vantail : **55 mm** – acier galva 6/10e – finition RAL 9010 blanc pur


Huisserie acier galva laqué 1,5 mm – **section 80 x 62 mm**

Ferrage : **2 paumelles lourdes + 1 pion anti-dégondage** – serrure axe 65 mm – poignée noire sur plaque – Seuil acier amovible


Poids : **53 kg**

Garantie **2 ans**

02 VISUELS



Détail d'installation cadre
Tunnel(ref. MR1)



Détail cadre Tunnel(ref. MR1)

03
CARACTÉRISTIQUES

Catégorie Isoplane	Garantie (années) 2	Largeur Tableau (en cm) 90	Résistance au feu Non
Couleur RAL 9010 Blanc Pur	Hauteur de la porte (en cm) 205	Marquage CE Oui	Sens d'ouverture Poussant gauche
Couleur extérieure de la porte blanc	Hauteur hors-tout (en cm) 209,5	Matière de la porte Acier	Serrure Serrure de sureté 1 point axe à 65, entre-axe 72mm
Couleur intérieure de la porte blanc	Hauteur Tableau 210	Matière principale sur la masse totale du produit Acier	Seuil Barre d'écartement Amovible
Dimensions 210x90 cm	Huisserie Joint En option	Pays de fabrication Espagne	Seuil matière Acier
Entraxe entre poignée de porte et barillet (en mm) 72	Huisserie Matière Acier galva 1.5mm laqué	Performance acoustique Non	Type de chant A rive droite
Epaisseur de la porte (en mm) 55	Huisserie section (en mm) 80x62	Poids (en Kg) 65	Type de pose En tunnel cadre L
Existe en sur-mesure non	Largeur de la porte (en cm) 80	Poignée Poignée double sur plaque nylon noir	
Ferrage 3 paumelles de 170mm	Largeur hors-tout (en cm) 89	Poignée matière Nylon noir	

04

DESCRIPTION

La porte de service FOX est une solution robuste et fonctionnelle pour équiper une ouverture secondaire (garage, cave, cellier, atelier...). Elle est conçue pour un usage en intérieur ou semi-exposé (hors accès principal) et s'adapte parfaitement aux projets de rénovation ou de construction neuve.

Avec un **ouvrant en acier galva de 55 mm d'épaisseur**, isolé par une âme en laine de roche, elle offre une bonne solidité, une isolation thermique efficace et une résistance renforcée. Sa finition **RAL 9010 blanc** assure une esthétique soignée, facile à intégrer dans tous les environnements.

La pose s'effectue en tunnel grâce à un **cadre en L 3 côtés**, en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur, prévu avec une barre d'écartement amovible. L'ensemble est conditionné dans un emballage individuel pour une protection optimale jusqu'à la pose sur chantier.