

Cosyup

MOVA

Radiateur chaleur douce



www.cosyup.net



Radiateur chaleur douce

Chaleur douce

Le radiateur **MOVA** allie la fonte et un film chauffant pour une chaleur douce et rapide. Grâce à la fonte, il conserve la chaleur longtemps, diffusant une température uniforme même après l'arrêt. Le film assure une répartition efficace de la chaleur, optimisant le confort et réduisant la consommation d'énergie.

Coloris disponible

Blanc (RAL9003)

Le radiateur **MOVA** répond à toutes vos exigences d'installation et de style. Il s'harmonise parfaitement avec tous les types d'espaces, alliant fonctionnalité et esthétique.



Chaleur douce

Confort enveloppant, consommation réduite



Programmation personnalisée

Pour un confort sur mesure



Détection automatique

D'ouverture de fenêtres



Plage de température réglable

Pour un confort adapté à vos besoins



3 programmes hebdomadaires

Pré-enregistrés & 1 personnalisable



Modes de fonctionnement

Veille, Hors gel, Confort, Confort-1, Confort-2, Eco, Programme



Sécurité enfant

Par verrouillage clavier



Indicateur de consommation

pour une gestion optimale.



Économie d'énergie

Chaleur constante, consommation réduite.



Thermostat électronique programmable

L'appareil est équipé d'un thermostat électronique programmable pour une régulation précise et une programmation hebdomadaire facile.

Grâce à son indicateur de consommation intégré, vous pouvez contrôler votre utilisation énergétique en temps réel, vous aidant à réaliser des économies tout en profitant d'un confort thermique optimal.



MOVA

Radiateur chaleur douce

- Technologies de chauffe : chaleur douce (fonte + film chauffant) pour une diffusion homogène et efficace.
- Régulation électronique programmable
- 7 Modes : Veille, Hors gel, Confort, Confort-1, Confort-2, Eco, Programme
- Sécurité enfant par verrouillage clavier
- Réglage de la température : 5°C - 29°C
- 3 programmes hebdomadaires pré-enregistrés P1/P2/P3 et 1 personnalisable P9
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Détection automatique d'ouverture de fenêtres
- Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation
- Carrosserie acier embouti
- Coloris : Blanc (RAL9003)
- Système de fixation murale en H
- Normes : IP24. CE , NF, ROHS, ERP

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	Dimension**	Poids (kg)	Modèle
1000W	583x108x455	7	COS20164
1500W	743x108x455	10,1	COS20171
2000W	903x108x455	11,6	COS20188

**Dimensions en mm avec système de fixation murale.



IP24

