



Fiche Technique Détaillée

Oleo Stone

Double action **Hydrofuge et Oleofuge**

Gamme Professionnelle
imperméabilisant terrasse anti-taches pierres naturelles et travertin- Incolore - Base aqueuse



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

Sols extérieurs et intérieurs, revêtements, dalles, allées et chemins, salle de bain, cuisine, dont le matériau est éligible.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Tous supports poreux uniquement : Dallages en pierres - Pavés de pierres - Travertins poreux (bien valider sa porosité en amont) - pierres naturelles.

CONSOMMATION

15 à 20 m² au litre selon la porosité des pierres à traiter.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C



APPLICATION

OUTILS REQUIS

Au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur basse pression,
Nettoyage des outils à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et broser les surfaces.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures avec les nettoyeurs Protect Stone

MISE EN OEUVRE

- Oleo Stone est prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau, ou au pulvérisateur.
- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.

RECOMMANDATIONS

Bien mélanger le bidon avant son utilisation.

La protection hydrofuge/oleofuge est optimale après 8 jours de séchage.

Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle.

Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de temps venteux et par des températures supérieures à 35°C.

Par précautions, nous vous conseillons de faire un essai préalable sur une partie cachée de votre surface.

SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité

ENTRETIEN

Entretien régulier avec un nettoyant neutre comme NEUTRAL STONE de la gamme Protect Stone.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants.
Utiliser les Equipements de protection individuelle.
Respecter les précautions d'emploi.