

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Näve Leuchten

Adresse du fournisseur: Technik, Austraße 5 74760 Forchtenberg Deutschland

Référence du modèle: LSN-31974xx

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	Lamp		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------


Paramètres généraux du produit:

Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	3	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	350 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	3,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	2	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	55		
	Profondeur	55		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,440 0,403
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		3	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;



Tel: Fax:

Lighting Measure Report

Color Parameter

Chroma Coordinate: $x=0.4415$ $y=0.4019$ $u=0.2545$ $v=0.3475$ $Duv=0.0014$

Chroma Coordinate: $u'=0.2545$ $v'=0.5212$

CCT.: CCT=2906K Dominant: $d=584.2\text{nm}$ Barycenter: $b=591\text{nm}$ Peak Wavelength: $p=603.8\text{nm}$

FWHM: 120.1nm Purity: $Pe=53.04\%$ Red Ratio: $R=0.238$ Green Ratio: $G=0.735$ Blue Ratio: $B=0.027$

Color CRI.: $Ra=83.75$

R 1=83	R 2=94	R 3=95	R 4=81	R 5=84	R 6=93	R 7=81
R 8=59	R 9=10	R 10=85	R 11=81	R 12=75	R 13=86	R 14=98
R 15=76						

Luminosity Parameter

Luminous Flux(380-780nm): 345.758lm Optical Power(380-780nm): 1.062W Efficient(380-780nm): 108.8lm/W



Electric Parameter

Voltage: $U=4.21\text{V}$ Current: $I=755\text{mA}$ Power: $P=3.179\text{W}$ PF: PF=1

Device State

Wavelength Range: 380nm-780nm Wavelength Interval: 1nm

SDCM: 1.407



Modèle mis sur le marché de l'Union du 16/09/2024.



Numéro d'enregistrement EPREL: 2093901

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2093901>

Fournisseur: Näve Leuchten GmbH (Importateur)

Site web: www.naeve-leuchten.de

Service après-vente:

Nom: Technik

Site web: www.naeve-leuchten.de

Courriel: info@naeve-leuchten.de

Téléphone: 0794791000

Adresse:

Austraße 5
74760 Forchtenberg
Deutschland