

TYPES A
RACCORDS À COMPRESSION AVEC FILETAGE MÂLE
POUR TUBES EN ACIER

Norme DIN EN 10255 et DIN EN 10220 Série 1

MATIÈRES TRANSPORTÉES Eau, air comprimé, mazout jusqu'à 2" (selon réglementation)
TEMPÉRATURES Eau potable: jusqu'à 25°C eau de chauffage: jusqu'à 80°C; mazout: 40°C; air comprimé : max. 70°C


SÉRIES 150
17,2 mm – 60,3 mm

PRESSION DE SERVICE:
Eau PN 10 (jusqu'à 3/4"), et PN 16 (à partir de 1"),
air comprimé PN 12,5, mazout PN 6;
sprinlage (VdS) PN12,5

CERTIFICATS:
Eau : DVGW W534,
DVGW Reg. No. : DW-8511AU2216
Sprinlage : (à partir du DN25) - VdS
Mazout : autorisation de contrôle DIBT,
homologation no. : Z-38.4-212
Certification ACS

DN	FILETAGE X Ø EXTÉRIEUR TUBE [MM]	RÉFÉRENCE	COLISAGE PAR LOTS DE
10	3/8" x 17,2	01.150.00.00	
15	1/2" x 21,3	01.150.00.01	
20	3/4" x 26,9	01.150.00.02	
25	1" x 33,7	01.150.00.03	
32	1 1/4" x 42,4	01.150.00.04	
40	1 1/2" x 48,3	01.150.00.05	
50	2" x 60,3	01.150.00.06	