

NT 65/2 AP

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...



Référence	1.667-291.0
-----------	-------------

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plat plissé (classe de poussière M)
- Tuyau de vidange et poignée de guidage

Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4039784727281	Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60	Tube d'aspiration	Pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Débit d'air	l/s	2 x 74	Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Papier
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4	Suceur eau et poussières	mm	360
Contenance du réservoir	l	65	Suceur fentes		■
Matériau de la cuve		Plastique	Tuyau d'évacuation (oil-resistant)		■
Puissance absorbée	W	max. 2760	Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Diamètre nominal standard		DN 40	Filtre plissé plat		Papier
Longueur du câble	m	10	Nettoyage du filtre		Nettoyage semi-automatique du filtre Ap
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73	Pare-chocs robuste		■
Poids sans accessoires	kg	20	Poignée de commande		■
Dimensions (L x l x H)	mm	600 x 480 x 920	Indice de protection		II
			Roulette avec frein		■
			■	Standard.	



Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.



Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.

Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Filtre plissé plat PES				
Filtre plissé plat (PES)	2	6.904-284.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	□
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	3	6.907-449.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW40 1K	4	2.889-171.0		■
Coude plastique DN 35	5	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	6	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	7	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude conducteur électrique emballé NW35	8	2.889-148.0		□
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	9	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	10	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	11	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	12	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	13	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	14	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse polyvalente, humide/sec	15	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	☐
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	16	6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	17	5.130-655.0		■
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	18	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	☐
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	19	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	☐
Buse pour fentes emballé NW35	20	2.889-130.0		☐
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	21	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	☐
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	22	6.900-952.0	Plastique.	☐
	23	2.840-095.0		☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	24	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	25	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	26	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	27	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	28	2.889-194.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, DN 40	29	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
	30	6.906-531.0		☐
Tube d'aspiration, DN 35	31	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	☐
Tubes d'aspiration, métal				
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	32	6.900-514.0	Métallisé, chromé	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW40 4m	33	2.889-138.0		☒
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	34	2.889-137.0		☐
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	35	2.889-139.0		☐
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	36	2.889-140.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	37	2.889-141.0		☐
	38	2.889-142.0		☐
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	39	2.889-146.0		☐
Kit de réparation NW40	40	2.889-150.0		☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	41	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	42	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Kit de réparation, C 40	43	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	44	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	45	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40.	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	46	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	☐
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	47	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	48	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	49	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	50	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	☐
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	51	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	☐
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	52	4.440-264.0	Plastique.	☐
Flexible aspiration complet	53	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	54	4.440-467.0	Plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	55	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	56	4.440-616.0	Électroconducteur.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	57	4.440-263.0	Plastique.	☐
	58	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	59	4.440-463.0	Plastique. 10m.	☐
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	60	4.440-466.0	10 m. Electroconducteur, plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	61	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	62	2.885-753.0		☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	☐
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtre plissé plat HEPA-14	64	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	☐
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	65	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	66	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	☐
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0		☐
RACCORDS DE JONCTION				
Kit adaptateur en Y				
Kit d'adaptation, raccord en Y	69	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Manchon de raccordement C-DN 35	70	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Manchon de raccordement C-DN 40	71	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
	72	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	☐
Raccord cône NW35	73	5.407-005.0		☐
Raccord cône NW40	74	5.407-006.0		☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon pour outil C35EL	75	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	76	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	☐
	77	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	78	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	79	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	80	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐
	81	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Élargisseur (tube -> suceur)				
Unité d'extension DN 40 - DN 61	82	5.453-019.0	De DN 40 à DN 61, plastique.	☐
Manchon réducteur				
Manchon réducteur C-40 mm	83	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Manchon réducteur 40 mm	84	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon réducteur				
Manchon C40 / C35	85	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	86	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	87	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	☐
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit nettoyage professionnel DN40	88	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	☐
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	89	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	☐
Kit copeaux. DN61	90	2.640-760.0	Kit copeaux.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	91	2.863-026.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	92	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	93	6.647-022.0	20 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.