

Wave Mitigeur monocommande bain/douche encastré # WA52100120.. / WA52100120..

| < 193 mm > |



Mitigeur monocommande bain/douche encastré	Dimension	Poids	Référence
Nombre utilisateurs: 2, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Cartouche céramique, Inversion sortie: Douchette, Bec déverseur, Inverseur/sortie: Inverseur, Nombre utilisateurs: 2, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Forme rosace: Rond, Pièces visibles incl.			
Finitions			
10 Chromé 46 Noir mat			
Variante			
Chromé, Bloc de fonction incl.		2,200 kg	WA52100120..
Noir mat, Inverseur/sortie: Robinet d'arrêt		2,200 kg	WA52100120..
Accessoires obligatoires pour Chromé, Bloc de fonction incl.			
Corps encastré Dimensions raccordement eau: DN 15, Vanne de pré-arrêt: Non	164 x 105 mm	1.24 kg	GK0900000
Corps encastré Vanne de pré-arrêt: Oui	164 x 105 mm	1.4 kg	GK0900001
Accessoires assortis			
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015

Wave Mitigeur monocommande bain/douche encastré # WA52100120.. / WA52100120..

| < 193 mm > |

Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Coude de raccordement Rond, Clapet anti-retour: Individuel, Dans le raccordement de flexible, Forme rosace: Rond, Dimensions raccordement eau: DN 15	55 x 102 mm	0.32 kg	UV0630009
Coude de raccordement Carré, Clapet anti-retour: Individuel, Dans le raccordement de flexible, Forme rosace: Carré, Support pour douchette: Fixe, Dimensions raccordement eau: DN 15	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630010
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Bec déverseur Forme rosace: Rond, Longueur de bec: 202 mm, Dimensions raccordement eau: DN 15	65 x 222 mm	0.72 kg	WA5240010
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

