



PEINTAWASHI TAPE GOLD

Ruban de masquage haut de gamme spécialement conçu pour les surfaces stables. Fait preuve d'une bonne adhérence et d'une bonne résistance à la déchirure. Se retire facilement sans endommager le support et sans laisser de résidus de colle ni de coulures de peinture sous le ruban. Assure une réalisation aux contours nets et rectilignes pour une finition de haute finesse.

Idéal pour les supports stables¹, lisses ou légèrement rugueux.

DOMAINE D'UTILISATION

Surfaces **lisses à légèrement rugueuses** en : plâtre, carton-plâtre, fibre de verre, bois, métal ou couvertes d'une couche de peinture/laque adhérente.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ◆ N'arrache pas la peinture lors du retrait à condition d'avoir été appliqué sur un support stable².
- ◆ Assure des contours d'une haute précision.
- ◆ Absence de coulures sous le ruban³.
- ◆ Grande maniabilité grâce à sa flexibilité élevée.
- ◆ Bonne adhérence.
- ◆ Résistant à l'eau, à la rupture et aux UV.
- ◆ Facile d'utilisation : se déroule facilement.
- ◆ Se retire sans laisser de trace⁴.

COLORIS

Doré

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
30 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m
25 mm x 25 m
38 mm x 25 m

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Composition :	papier de riz japonais
Base colle :	acrylique
Épaisseur totale :	89 µm
Résistance au déchirement :	37,8 N/cm
Allongement à la rupture :	4 %
Adhérence sur l'acier :	1,54 N/cm
Résistance à la chaleur :	jusqu'à 80°C
Résistance aux UV :	jusqu'à 2 mois
Conforme à la méthode d'analyse :	JIS Z 0237

MISE EN ŒUVRE

Notre PeintaWashi Tape s'applique sur un support propre, sec, sain et cohésif. En cas de doute sur la compatibilité du ruban avec votre support, effectuez un essai préalable sur une petite surface.

- ◆ Commencez par retirer toutes substances nuisibles à l'adhérence (poussière, graisse, saleté, etc.) avant de passer à l'application du ruban.
- ◆ Déroulez le ruban le long du support que vous souhaitez délimiter. Veillez à bien presser la totalité du ruban contre le support que vous souhaitez protéger afin de prévenir toute coulure de peinture ou laque sous le PeintaWashi Tape.
- ◆ Une fois l'application de peinture/laque terminée, retirez le ruban en maintenant un angle de 30 à 45 degrés.

CONSEILS & ASTUCES

Comment effectuer un essai d'adhérence efficace ?

Appliquez avec pression un morceau de ruban sur une petite surface test et retirez-le d'un coup sec. Si votre support n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de résidus de colle dessus, le ruban sélectionné est adéquat. Dans le cas contraire, réitérez le test avec un autre ruban.

Attendez idéalement 24 heures après l'application du tape avant de l'arracher pour un test concluant.

Les renseignements techniques sur nos produits ou systèmes reposent sur une étude approfondie en laboratoire ainsi que sur une longue expérience pratique. Néanmoins, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas faire office de garantie. Cette fiche technique (éditée le 05/03/2024) annule et remplace toutes les versions antérieures. Assurez-vous de disposer de l'édition la plus récente auprès de nos services.

¹ Effectuez un test d'adhérence afin de juger de la stabilité de votre support (voir titre « conseils & astuces »).

² À condition d'appliquer le tape après le temps de séchage « recouvrable » de la peinture.

³ À condition de sa bonne mise en oeuvre (voir titre correspondant).

⁴ Valable en usage intérieur jusqu'à 6 mois après son application. Durée sujette à variation selon le type de support, effectuez un essai d'adhérence au préalable.