

Réf. 1NIHG

Manutention et travaux de précision

Milieu sec



Les +

Respirabilité
Sensation seconde peau
OEKO-TEX
Dextérité
Durée de vie prolongée (polyamide)
Hypoallergénique, testé en laboratoire

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1NIHG06	6	10	100
1NIHG07	7	10	100
1NIHG08	8	10	100
1NIHG09	9	10	100
1NIHG10	10	10	100
1NIHG11	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochant

DESCRIPTION

Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15,
Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noir,
Poignet tricot

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Services et distribution (magasins,
hôtels/restaurants, nettoyage,
garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux
fins, garage automobile, fabrication
métallique, mécanique de précision,
poste de montage, maintenance
industrielle, agro-industrie,
aéronautique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 15

Couleur	Gris
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyamide spandex
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	nitrile
Finition de l'enduction	micro-mousse
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/06/16/0585**

Délivrée par CTC (0075) Parc Sc. T. Garn. - 4- rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016

Protection contre les risques mécaniques



4.1.3.1.X.

TAMPON DISTRIBUTEUR