

## Caractéristiques du Produit



Plafonnier carré pour une utilisation en encastré, fourni avec son driver.

### Données Techniques

Référence	Température de lumière
57/5630-SUP/9W-R/4K	4000K
57/5630-SUP/9W-R/6K	6000K
<b>Tension nominale</b> AC 220-240V	
<b>Tension d'entrée</b> DC 60-70V	
<b>Fréquence</b> 50Hz	
<b>Puissance nominale</b> 9W	
<b>Flux lumineux</b> 820Lm	
<b>Diamètre</b> Ø120mm	
<b>Encastrement</b> ø112x60mm	
<b>Temps d'allumage</b> ≤0,05 sec	
<b>Angle de diffusion</b> 90°	
<b>Facteur de puissance</b> ≥0,80	
<b>IRC</b> ≥80Ra	
<b>Indice d'étanchéité</b> IP20	
<b>Indice de protection</b> IK04	
<b>Class d'énergie</b> A+ 20kWh/1000h	
<b>Durée de vie</b> 30 000H et 15 000 ON/OFF	
<b>Transformateur</b> Inclus	
<b>Garantie *</b> 2 ans	

\* Les produits sont garantis dans le cadre d'une utilisation normal et sous réserve d'une installation électrique conforme réalisée par un professionnel agréé. Cette garantie est valable pour l'ensemble des produits, Driver LED et autres composants LED, elle ne s'applique pas sur la détérioration de la couleur.