

Réglette T5

Modèle : T5AK (avec interrupteur)

DIGILAMP®

Caractéristiques du Produit

Idéal pour corniche, buanderie, décor, etc.



Données Techniques

Référence	Longueur / Puissance / Flux Lumineux
50/T5AK-300-3K 4K 6K	300mm - 4W - 450Lm
50/T5AK-600-3K 4K 6K	600mm - 8W - 900Lm
50/T5AK-900-3K 4K 6K	900mm - 12W - 1200Lm
50/T5AK-1200-3K 4K 6K	1200mm - 16W - 1700Lm
50/T5AK-1500-4K 6K	1500mm - 28W - 1900Lm
50/LED-T5K/24W-1.5M/3K	1500mm - 24w - 2000Lm
<hr/>	
Tension	220-240V
Temps d'allumage	Instantané
Angle de diffusion	160°
Facteur de puissance	
IRC	
Type LED	
Indice d'étanchéité	IP20
Température de couleur	3000K 4000K 6400K
Température de fonctionnement	-20°C to 45°C
Durée de vie	30000h
Connecteur série	Inclus
Garantie	2 ans

*Les produits sont garantis dans le cadre d'une utilisation normal et sous réserve d'une installation électrique conforme réalisée par un professionnel agréé