

Kit Entretien 1 an pour Osmoseur Shut Off et Booster Pump



CARACTERISTIQUES :

Cartouches et containers pour filtre ménager 9"3/4

CARTOUCHES :

-  **Cartouche en microfibre Meltblown en polypropylène agglomérées**
Finesse de filtration de 5µ longueur 248 mm - Ø 63 mm
-  **Cartouche duo charbon actif compacté**
Finesse de filtration 5 µ - longueur 248 mm - Ø 70 mm

CONTAINER :

-  **Container Charbon actif contre goûts et odeurs**
Longueur 248 mm Ø 72 mm

1 IDENTIFICATION DU ÉQUIPEMENT / COMPOSANT

IDENTIF. VISUEL.	DESCRIPTION	CARTOUCHE LIGNE 10 "x 2" PP 5M CONEX. RAPIDE 1/4"
	ÉQUIPEMENT / COMPOSANT	
		

2. CARACTÉRISTIQUES

FONCTION PRINCIPALE	RÉTENTION DE LA TURBIDITÉ ET DES SOLIDES EN SUSPENSION DANS L'EAU D'ALIMENTATION. DEGRÉ DE FILTRATION DE 5M.	
DIMENSIONS	DIAMÈTRE	LONGUEUR
	2"	10 "
CONNEXIONS	ENTRÉE	SORTIR
	Connexion rapide 1/4"	<u>Connexion rapide 1/4"</u>
MATÉRIAU DU CONTENANT	POLYPROPYLÈNE	
FILTRE MÉDIA	POLYPROPYLÈNE PRESSÉ	
DÉBIT MAXIMAL	1.9 LPM	
PRESSIION MAXIMALE	125 PSI / 8.6 BAR	
TEMPÉRATURE MAXIMALE	100°F / 38°C	
PRESSIION	600 PSI / 42 BAR	
DURÉE DE VIE	1 AN OU 5678 LITRES	