

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Produit : REDLACK BRILLANT

Forme : Aérosol de peinture

Composition : Aérosol REZ753 + Liant 903 PU Acrylique

1. Identification

REDLACK BRILLANT – Aérosol de peinture.

2. Identification des dangers

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression. Irritation possible.

3. Composition / informations

Propulseur REZ753 et Liant 903 PU Acrylique.

4. Premiers secours

Air frais en cas d'inhalation. Rinçage abondant des yeux en cas de contact.

5. Mesures incendie

CO₂, mousse, eau pulvérisée.

6. Dispersion accidentelle

Ventiler, éviter le rejet.

7. Manipulation / stockage

Tenir à l'écart de la chaleur. Stockage < 50°C.

8. Protection individuelle

Gants, lunettes, masque si nécessaire.

9. Propriétés physiques

Aérosol, odeur caractéristique.

10. Stabilité / réactivité

Stable en conditions normales.

11. Informations toxicologiques

Irritations possibles.

12. Informations écologiques

Éviter le rejet dans l'environnement.

13. Élimination

Déchets dangereux – filière agréée.

14. Transport

Aérosol inflammable.

15. Réglementation

CLP / REACH.

16. Autres informations

FDS établie à partir des FDS composants (REZ753 + liants).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Produit : REDLACK SATINÉ

Forme : Aérosol de peinture

Composition : Aérosol REZ753 + Liant 711 PU Acryl Epoxy

1. Identification

REDLACK SATINÉ – Aérosol de peinture.

2. Identification des dangers

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression. Irritation possible.

3. Composition / informations

Propulseur REZ753 et Liant 711 PU Acryl Epoxy.

4. Premiers secours

Air frais en cas d'inhalation. Rinçage abondant des yeux en cas de contact.

5. Mesures incendie

CO₂, mousse, eau pulvérisée.

6. Dispersion accidentelle

Ventiler, éviter le rejet.

7. Manipulation / stockage

Tenir à l'écart de la chaleur. Stockage < 50°C.

8. Protection individuelle

Gants, lunettes, masque si nécessaire.

9. Propriétés physiques

Aérosol, odeur caractéristique.

10. Stabilité / réactivité

Stable en conditions normales.

11. Informations toxicologiques

Irritations possibles.

12. Informations écologiques

Éviter le rejet dans l'environnement.

13. Élimination

Déchets dangereux – filière agréée.

14. Transport

Aérosol inflammable.

15. Réglementation

CLP / REACH.

16. Autres informations

FDS établie à partir des FDS composants (REZ753 + liants).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Produit : REDLACK MAT

Forme : Aérosol de peinture

Composition : Aérosol REZ753 + Liant 731 PU Acryl Epoxy Mat

1. Identification

REDLACK MAT – Aérosol de peinture.

2. Identification des dangers

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression. Irritation possible.

3. Composition / informations

Propulseur REZ753 et Liant 731 PU Acryl Epoxy Mat.

4. Premiers secours

Air frais en cas d'inhalation. Rinçage abondant des yeux en cas de contact.

5. Mesures incendie

CO₂, mousse, eau pulvérisée.

6. Dispersion accidentelle

Ventiler, éviter le rejet.

7. Manipulation / stockage

Tenir à l'écart de la chaleur. Stockage < 50°C.

8. Protection individuelle

Gants, lunettes, masque si nécessaire.

9. Propriétés physiques

Aérosol, odeur caractéristique.

10. Stabilité / réactivité

Stable en conditions normales.

11. Informations toxicologiques

Irritations possibles.

12. Informations écologiques

Éviter le rejet dans l'environnement.

13. Élimination

Déchets dangereux – filière agréée.

14. Transport

Aérosol inflammable.

15. Réglementation

CLP / REACH.

16. Autres informations

FDS établie à partir des FDS composants (REZ753 + liants).