



NANOHIIDROF 9S

Hidrófugo de base disolvente con tecnología de Nano-Partículas

Nano-dispersión de siloxanos y polisiloxanos repelente al agua para el tratamiento de materiales de construcción. Convierte las superficies tratadas en hidrofóbicas.

Propiedades:

NANOHIIDROF 9S se caracteriza por:

- Alto efecto perlado
- Ausencia de cambios superficiales cromáticos
- Excelente capacidad de penetración en los materiales
- Permeabilidad de vapor en las superficies tratadas
- Alta estabilidad a la alcalinidad y rayos U.V.

Se sugiere hacer pruebas preliminares sobre piedras naturales.

Características

Apariencia	Incoloro
Naturaleza química	Silanos y polisiloxanos
Peso específico	Sobre 0,80 g/ml
Contenido activo	97-100%

Aplicación

NANOHIIDROF 9S es particularmente adecuado para el tratamiento de protección de:

- Fachadas de ladrillo
- Cemento
- Mineral yeso
- Acabados exteriores, pinturas minerales (silicatos)
- Paneles de fibrocemento
- Piedras naturales
- Soportes de madera

No es adecuado para la impermeabilización de yeso.

Precauciones:

No válido para hidrofugar yeso.

Evitar contacto con metales, vidrio, plásticos, barnices y pinturas.

Nanohidrof 9s:

Indicado para el tratamiento de superficies verticales o con buena inclinación.

Las superficies deberán estar perfectamente limpias, secas, frías (no calientes por exposición solar) y libres de sales.

Se deben rellenar las grietas con una anchura de más de 0,3 mm.

En general, para la aplicación se pueden utilizar pulverizadores de baja presión (máx 0,2 bar), rodillo o brocha, teniendo cuidado para distribuir homogéneamente el producto hasta la absorción total de la superficie.

Antes de tratar la superficie, sugerimos probar el producto en un área pequeña con el fin de calcular fácilmente la cantidad correcta a usar de acuerdo a los efectos solicitados así como las posibles reacciones adversas de dicho soporte.

No es recomendable para tratar superficies en las que haya fenómenos de humedad estancada.

Durante la aplicación, se deben proteger las superficies de vidrio, madera, plástico y metálicos.

Proteger también la vegetación que pueda ser rociada o salpicada por accidente.



Ficha técnica con fin informativo para proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.