

ANTI HUMEDADES

PINTURA DE CAUCHO IMPERMEABILIZANTE

Resina elástica impermeabilizante de caucho para exteriores



Pintura para exteriores indicada para la impermeabilización de fachadas, balcones, terrazas ...impidiendo las filtraciones de agua a través de los materiales de construcción.

Resistente a las condiciones meteorológicas adversas: rayos UV, granizo, lluvia ácida...

Es transpirable y resistente.

Propiedades

- Colores estables al paso del tiempo y al clima
- Resistente a altas temperaturas
- Resistencia a los rayos UV sin degradarse o cuartearse
- Buena adherencia a todo tipo de soportes
- Elástica
- Antimoho
- Impermeable

Aplicación

La aplicación se puede hacer a brocha o a rodillo.

Se debe comprobar que el soporte esté limpio de grasas, polvo y arena. También debe estar compacto sin partes que se puedan soltar durante el pintado.

Antes de aplicar se debe remover bien la pintura con un taladro mecánico a bajas revoluciones para que no entre aire en la mezcla y se creen burbujas.

En superficies nuevas se debe esperar al completo fraguado de los materiales de construcción.

Se recomienda aplicar entre 2 y 4 capas hasta cubrir el rendimiento habitual del producto.

Rendimiento

Dependiendo de la porosidad y características del soporte entre un 1,5 Kg/m² y 2 Kg/m².

Conservación

Máximo 1 año en el envase original correctamente cerrado.

También deberá estar alejado de los rayos del sol y de las heladas

Seguridad, Salud y Ambiente

Evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice guantes y mascarilla

No dejar al alcance de los niños.

No tirar residuos por el desagüe

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

En caso de ingestión accidental, llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tel. 915620420

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Antihumedades.es, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2016. © Antihumedades.es es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Antihumedades.es

