

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO ANTI HUMEDADES

Mallas de fibra de vidrio para construcción y pintura

Las mallas de fibra de vidrio están tratadas con un apresto que les confiere resistencia a los medios alcalinos. Resistentes a la dilatación y descomposición. Reducen el riesgo de aparición de grietas y fisuras en morteros, yesos, pinturas impermeabilizantes, etc... siendo la solución a problemas ocasionados por las fisuras dinámicas.



Malla para pinturas

La Malla de Fibra de vidrio está especialmente indicada en el armado de pinturas, pintura de caucho y pinturas impermeabilizantes en general sobre baldosines, azulejo, plaqueta o morteros agrietados o con tendencia a agrietarse.

Composición: Fibra de Vidrio

Alargamiento a rotura: $\pm 3,5\%$

Color: Blanco

Gramaje: 50g/m²

Luz de malla: 2x2 mm

Medidas: 1m. ancho x 50 m. largo

Presentación: Unidades sueltas o Pallet 29 ud.

Armadura de fibra de vidrio diseñada para dotar de resistencia a los trabajos de impermeabilización y restauración en terrazas, paredes y cubiertas, evitando grietas y desconchados por la acción de la dilatación de los materiales.

Composición: Fibra de Vidrio

Alargamiento a rotura: $\pm 3,5\%$

Color: Blanco

Gramaje: 90g/m²

Luz de malla: 10x10 mm

Medidas: 1m. ancho x 50 m. largo

Presentación: Unidades sueltas o Pallet 29 ud.